PRECIOTOOLS
No te pierdas nuestros preciotools
FORTEX®
BELFLEX®
eco+plus
42
Más de 40 años al servicio del profesional
PROMOTOOLS!
abratools.spain
www.abratools.com
ABRATOOLS®

# SOLDADURA FORTEX®

## NUEVA GAMMA

- Altas prestaciones
- Gran calidad
- Alto rendimiento
- Fiabilidad

**Garantía ABRATOOLS, 41 años de experiencia**

# FORTEX®

## NUEVA LÍNEA

SERIES V PRO X PRO

- Gran potencia
- Precisión
- Alto rendimiento
- Versatilidad
- Alto equilibrado en las correas
- Silenciosos

# BELFLEX®

## COMPRESORES SILENCIOSOS

- Mínimo mantenimiento
- Portátiles
- Nueva tecnología

# FORTEX®

**INDUSTRIAL** desde 1959

**X PRO**

- Nueva calidad premium
- Para uso industrial + intensivo
- Alta seguridad
- Más durabilidad

## FORTEX® *Calidad extra profesional*

### Corte Acero Inoxidable

Disco de corte para acero inoxidable, especial para el corte de chapas, tubos delgados o perfiles finos. Ahora la nueva linea X PRO ofrece la máxima calidad, para el máximo rendimiento y vida útil.

**Medidas: 115, 125 y 230 mm.**

### Corte Acero

Disco de corte para acero, especial para corte en acero y materiales férricos. Ahora la nueva linea X PRO ofrece la máxima calidad, para el máximo rendimiento y vida útil.

**Medidas: 115, 125 y 230 mm.**

### Desbaste Acero

Disco de desbaste para acero, especial para materiales férricos. Ahora la nueva linea X PRO ofrece la máxima calidad, para el máximo rendimiento y vida útil.

**Medidas: 115, 125, 150, 178 y 230 mm.**

## BELFLEX®

### Corte Acero Inoxidable

Disco de corte para acero inoxidable, especial para el corte de chapas, tubos delgados o perfiles finos.
Con la calidad BELFLEX PROFESIONAL, mas que reconocida.

**Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.**

### Corte Acero

Disco de corte para acero, especial para corte en acero y materiales férricos. Con la calidad BELFLEX PROFESIONAL, mas que reconocida.

**Medidas: 115, 125 y 230 mm.**

### Desbaste Acero

Disco de desbaste para acero, especial para materiales férricos. Con la calidad BELFLEX PROFESIONAL, mas que reconocida.

**Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.**

## €co+plus

### Corte Acero Inoxidable

Disco de corte para acero inoxidable, especial para el corte de chapas, tubos delgados o perfiles finos.
Linea ECO PLUS con calidad OSA para el mejor rendimiento, calidad y costes.

**Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.**

### Corte Acero

Disco de corte para acero, especial para corte en acero y materiales férricos. Linea ECO PLUS con calidad OSA para el mejor rendimiento, calidad y costes.

**Medidas: 115, 125 y 230 mm.**

### Desbaste Acero

Disco de desbaste para acero, especial para materiales férricos. Linea ECO PLUS con calidad OSA para el mejor rendimiento, calidad y costes.

**Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.**

## FORTEX® *Calidad extra profesional*

### Corindón

Disco de laminas de corindón Fortex, para el lijado y pulido, especifico para aceros aleados, aluminios, soldaduras y madera. La gama LAMI-FORTEX es la máxima calidad, con ello nos aseguramos el mas alto rendimiento.

**Medidas: 115 y 125 mm**
**Grano: 40, 60, 80 y 120**

### Zirconio

Disco de laminas de Zirconio Fortex, para el lijado y pulido, especifico para aceros de alta aleación, inoxidables, fundiciones, soldadura. La gama LAMI-FORTEX es la máxima calidad, con ello nos aseguramos el mas alto rendimiento.

**Medidas: 115 y 125 mm**
**Grano: 40, 60, 80 y 120**

### Grano Cerámico

Disco de laminas Cerámico Fortex, para el lijado y pulido, de **alto rendimiento**, especifico para aceros de alta aleación, inoxidables, fundiciones, soldadura. La gama LAMI-FORTEX es la máxima calidad, con ello nos aseguramos el mas alto rendimiento.

**Medidas: 115, 125 mm**
**Grano: 40, 60, 80 y 120**

### Carburo de Silicio

Disco de laminas en carburo de silicio Fortex, para el lijado y pulido, de **alto rendimiento**, especifico para piedra, vidrio, plásticos, fibra de vidrio, aluminio y metales no férricos. La gama LAMI-FORTEX es la máxima calidad, con ello nos aseguramos el mas alto rendimiento.

**Medidas: 115 mm**
**Grano: 40, 60, 80 y 120**

## BELFLEX®

### Corindón

Disco de laminas de corindón BELFLEX, para el lijado y pulido, especifico para aceros aleados, aluminios, soldaduras y madera. La calidad Belflex, la mejor opción para el profesional.

**Medidas: 115 y 125 mm**
**Grano: 40, 60, 80 y 120**

### Zirconio

Disco de laminas de corindón BELFLEX, para el lijado y pulido, especifico para aceros de alta aleación, inoxidables, fundiciones, soldadura. La calidad Belflex, la mejor opción para el profesional.

**Medidas: 115 y 125 mm**
**Grano: 40, 60, 80 y 120**

### Cinta Antideslizante

Cinta antideslizante de fácil instalación
Reverso autoadhesivo. Color NEGRO y TRANSPARENTE

**9,50 €**
**041352501**
Negro

**8 €**
**041352503**
Transparente

## Eco+plus

### Corindón

Disco de laminas de corindón ECO PLUS, para el lijado y pulido, especifico para aceros de alta aleación, inoxidables, fundiciones, soldadura. Linea ECO PLUS con calidad OSA para el mejor rendimiento, calidad y costes.

**Medidas: 115 y 125 mm**
**Grano: 40, 60, 80 y 120**

### Zirconio

Disco de laminas de corindón ECO PLUS, para el lijado y pulido, especifico para aceros de alta aleación, inoxidables, fundiciones, soldadura. Linea ECO PLUS con calidad OSA para el mejor rendimiento, calidad y costes.

**Medidas: 115 y 125 mm**
**Grano: 40, 60, 80 y 120**

011151000CD

### Expositor Inox 115x1x22,23

Estuche con 10 unidades de discos de corte para acero inoxidable, especial para el corte de chapas, tubos delgados o perfiles finos.
Linea ECO PLUS con calidad OSA para el mejor rendimiento, calidad y costes.

395 €

*421416000*

## BF 85 SCV

BELFLEX

**Sierra de cinta** con cabezal giratorio hasta 45º. Motor de transmisión directa. Facilidad de ajuste del ángulo de corte.

910 €

*421331001*

## BF 150 SCV2

BELFLEX

**Sierra de cinta** con cabezal giratorio de 0-60º. Facilidad de ajuste del ángulo de corte.

855 €

*421355000*

## BF 128 SCP

BELFLEX

**Sierra de cinta** con facilidad de ajuste del ángulo de corte. Amplia base para una buena estabilidad. Paro automático al finalizar el corte.
Cabezal giratorio 0-60º. Con cilindro hidráulico.

1.190 €

*421248000*

## BF 180 SM

BELFLEX

**Sierra de cinta** con cabezal giratorio 0-60º, bomba de refrigeración. Facilidad de ajuste del ángulo de corte.

2.370 €

*421210000*

## FTX 212 SC

FORTEX

**Sierra de cinta** con facilidad de ajuste del ángulo de corte. Amplia base para una buena estabilidad. Paro automático al finalizar el corte.

| Modelo | BF 85 SCV | BF 150 SCV2 | BF 128 SCP | BF 180 SM | FTX 212 SC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | *230V-F1* | *230V-F1* | *230V-F1* | *230V-F1* | *230V-F1* |
| Potencia | *1Kw - 1,4Hp* | *2Kw - 2,7Hp* | *0,75Kw - 1Hp* | *0,55Kw - 0,75Hp* | *0,75Kw - 1Hp* |
| Capacidad corte 90º | *85 / 85x105 / 85* | *150 / 150x80 / 135* | *128 / 125x120 / 120* | *150 / 150x160 / 150* | *170 / 150x190 / 150* |
| Desarrollo sierra | *1325x0,65x13* | *1735x0,9x20* | *1640x0,64x12,7* | *1735x0,65x13* | *2080x0,9x20* |
| Dimensiones | *690x310x460 mm* | *980x430x550 mm* | *1020x445x560 mm* | *930x470x480 mm* | *1290x640x870 mm* |

**Hoja de sierra de prueba en todos los modelos**
**Pedestal incluido en los modelos BF-128-SCP, BF 180 SM y FTX 212 SC**

**CON VARIADOR DE VELOCIDAD**

*FTX 272 SCV*

*421095000/421100000*

## FTX 272 SC/V

FORTEX

**Sierra de cinta** con cabezal giratorio 0-60º, bomba de refrigeración. Facilidad de ajuste del ángulo de corte.

*421234000/421204000*

## BF 200 SC M/TF

BELFLEX

**Sierra de cinta** con cabezal giratorio 0-60º, bomba de refrigeración. Facilidad de ajuste del ángulo de corte.

*421080000/421085000*

## BF 270 SC M/TF

BELFLEX

**Sierra de cinta** con cabezal giratorio 0-60º, bomba de refirgeración. Facilidad de ajuste del ángulo de corte.

*421078000*

## FTX 280 SCL

FORTEX

**Sierra de cinta** con cabezal giratorio hasta 60º, 45ºL, bomba de refrigeración. Facilidad de ajuste del ángulo de corte.

*421035000*

## FTX 350 SC/SA

FORTEX

**Sierra de cinta** con cabezal giratorio hasta 60º, 45ºL. Mordaza hidráulica. Descenso mediante pistón hidráulico. Facilidad de ajuste de ángulo de corte. Bajada y subida del cabezal auto.

| Modelo | FTX 272 SC/V | BF 200 SC M/TF | BF 270 SC M/TF | FTX 280 SCL | FTX 350 SC/SA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 400V-F3/230V-F1 | 230V-F1/400V-F3 | 230V-F1/400V-F3 | 400V-F3 | 400V-F3 |
| Potencia | 1,1Kw-1,5Hp/1,5Kw-2Hp | 1,1Kw - 1,5Hp | 1,1Kw - 1,5Hp | 1,1Kw - 1,5Hp | 1,9Kw - 2,5Hp |
| Capacidad corte 90º | 225 / 150x245 / 190 | 170 / 200x170 / 170 | 227 / 260x220 / 200 | 235 / 190x280 / 200 | 270 / 230x330 / 270 |
| Desarrollo sierra | 2480x0,9x27 | 2085x0,9x20 | 2455x0,9x27 | 2645x0,9x27 | 2925x0,9x27 |
| Dimensiones | 1360x580x930 mm | 1250x720x1000 mm | 1460x720x1100 mm | 1580x770x1100 mm | 1930x970x1120 mm |

**Hoja de sierra de prueba en todos los modelos.**
**Pedestal incluido en todos los modelos mostrados.**

441240000

## FTX 350X180 TO VARIO

FORTEX

**Torno** profesional, de robusto diseño y alta precisión. Completamente equipado.

Motor sin escobillas, ***Incluido plato de 3 garras, torreta, bandeja trasera e inferior, protector telescopico barra de avance.***

875 €

PEDESTAL INCLUIDO

1.995 €

441220000

## FTX 520X200 TO

FORTEX

**Torno** para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas. Eje de guia para avances automáticos. Cambio de velocidad por palancas. Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato. Paro de emergencia.

***Incluido plato de 3 garras, punto fijo MT-2 y MT-3, kit de herramientas, pedestal y protector telescópico.***

| Modelo | FTX 350x180 TO VARIO | FTX 520x200 TO |
|---|---|---|
| Alimentación | *230V-F1* | *230V-F1* |
| Potencia | *0,75Kw - 1Hp* | *0,55Kw - 0,75Hp* |
| Cambio velocidades | *Variable* | *Engranajes* |
| Diametro sobre bancada | *180 mm.* | *200 mm.* |
| Diametro interior husillo | *20 mm.* | *20 mm.* |
| Distancia entre puntos | *350 mm* | *520 mm* |
| Cono punto | *MT3* | *MT3* |
| Cono contrapunto | *MT2* | *MT2* |
| Dimensiones | *810x305x315 mm.* | *1250x570x570 mm.* |

441895000/441896000

## FTX 16P RO / FTX 24P RO

FORTEX

**Brazo roscador automático** con pantalla táctil de alta definición simple y flexible. Puede realizar el trabajo vertical y horizontal complejo y pesado, localizar rápidamente y procesar con precisión.

1.195 €

441895000

2.040 €

441896000

| Modelo | FTX 16P RO | FTX 24P RO |
|---|---|---|
| Potencia | *230V/0,6 Kw* | *230V/1,2 Kw* |
| Velocidad | *0 - 300 r.p.m.* | *0 - 200 r.p.m.* |
| Capacidad roscado | *M3-M16* | *M6-M24* |
| Ext. horizontal ajust. | *1100 mm.* | *1200 mm.* |
| Ext. vertical ajust. | *540 mm.* | *570 mm.* |
| Peso n/b | *27/32 Kg* | *36/43 Kg* |

441103000

## FTX 800X300 TO VARIO

FORTEX

**Torno** profesional con avance automático del carro longitudinal y transversal. Guias en doble V, templadas y rectificadas. Husillo de precisión sobre rodamientos cónicos. Contrachavetas ajustables en las guías.

***Incluido plato de 3 garras, pedestal, luneta fija, luneta móvil, contraplato, punto fijo M3, reductor MT5/MT3, kit de herramientas, Protector telescópico barra de avance, lámpara y sistema de refrigeración.***

*Solo para modelo DCR*

441065000/441060000

## FTX 1000x330 TO / DCR

FORTEX

**Torno** para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías en V templadas y rectificadas. Con protector trasero para salpicaduras y bandeja recoje virutas. Bomba de taladrina, freno de pie y caja de cambios automática

***Incluido pedestal, plato de 3 y 4 garras, contrapunto de 250 dia. Luneta fija y móvil. Sistema de refrigeración. Lámpara halógena. Kit de herramientas. Bancada y protector telescópico barra de avance.***

441065000 441060000

| Modelo | FTX 800x300 TO VARIO | FTX 1000x330 TO DCR |
|---|---|---|
| Alimentación | *230V-F1* | *400V-F3* |
| Potencia | *1,5Kw - 2Hp* | *1,5Kw - 2Hp* |
| Cambio velocidades | *Variable* | *Engranajes* |
| Diametro sobre bancada | *300 mm.* | *330 mm.* |
| Diametro interior husillo | *38 mm.* | *51 mm.* |
| Distancia entre puntos | *800 mm* | *1000 mm* |
| Cono punto | *MT5* | *MT6* |
| Cono contrapunto | *MT3* | *MT3* |
| Dimensiones | *1500x720x690 mm.* | *1940x760x1520 mm.* |

441034000

## FTX 1000x410C TO-P DCR

FORTEX

**Torno** profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas. Con eje de guias para avances automáticos. Protector de plato. Freno de pie. Dial indicador de rosca.

***Incluido plato de 3 y 4 garras. Placa frontal. Luneta y apoyo de seguimiento. Lámpara de trabajo. Sistema de refrigeración. Cubierta de acero inoxidable para husillo, cubierta total bancada. Protector contra salpicaduras. Soporte y bandeja de aceite. Interruptor principal.***

PEDESTAL INCLUIDO

PRECIOTOOLS 14.900 €

PEDESTAL INCLUIDO

441009200 / 440999200

## FTX 2000x660 TO2 DCR
## FTX 3000x660 TO2 DCR

FORTEX

PRECIOTOOLS 25.100 €

441009200

PRECIOTOOLS 27.100 €

440999200

**Torno** para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas. Eje de guia para avances automáticos. Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato. Paro de emergencia.

***Incluido plato de 3 y 4 garras, contraplato de 450mm de dia. Luneta fija y móvil. Protección barra de avance. Lámpara de trabajo. Cono morse MT5. Kit de herramientas.***

| Modelo | FTX 1000x410C TO-P DCR | FTX 2000x660 TO2 DCR<br>FTX 3000x660 TO2 DCR |
|---|---|---|
| Alimentación | 400V-F3 | 400V-F3 |
| Potencia | 2,2/3,3Kw - 3/4,5Hp | 7,5 Kw - 10 Hp |
| Cambio velocidades | Engranajes | Engranajes |
| Diametro sobre bancada | 410 mm. | 660 mm. |
| Diametro interior husillo | 52 mm. | 105 mm. |
| Distancia entre puntos | 1000 mm | 2000/3000 mm |
| Cono punto | MT6 | 113 mm (1:20) MT5 |
| Cono contrapunto | MT4 | MT5 |
| Dimensiones | 1940x915x1550 mm. | 3500x1100x1650 mm.<br>4500x1100x1650 mm. |

965 €

443712357

## ECO. 32+

EUROBOOR

**Taladro magnético** con diseño compacto, husillo desmontable, largo recorrido con controles claros y fáciles.

1.510 €

443712371

## ECO. 50+/T

EUROBOOR

**Taladro magnético** con caja de cambios de 2 velocidades, husillo MT2, largo recorrido, rotación izquierda y derecha. Regulador de velocidad electrónico.

2.175 €

443712449

## ECO. 100S+/T

EUROBOOR

**Taladro magnético** con caja de cambios de 4 velocidades, husillo MT3 y largo recorrido.Regulador de velocidad electrónico.

| Modelo | ECO. 32+ | ECO. 50+/T | ECO. 100 S+/T |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 230V-F1 | 230V-F1 | 230V-F1 |
| Potencia | 1050w | 1375w | 2050w |
| Fresas anulares | 12 - 32 ø mm | 12 - 50 ø mm | 12 - 100 ø mm |
| Broca | ≤ ø 13 mm | ø 1 - 23 mm | ø 1 - 31,75 mm |
| Avellanado | ≤ ø 40 mm | ø hasta 55 mm | ø hasta 105 mm |
| Recorrido máx. | 150 mm | 170 mm | 260 mm |
| Imán | 160x80x42 mm | 170x85x48 mm | 220x110x64 mm |
| Velocidad | 0 - 400 r.p.m | (1) 0 - 250 r.p.m<br>(2) 0 - 460 r.p.m | (1) 0 - 85 r.p.m<br>(2) 0 - 152 r.p.m<br>(3) 0 - 270 r.p.m<br>(4) 0 - 480 r.p.m |

NUEVO

280 €

447111046

## AMOLADORA RECTA 600W

EUROBOOR

Amoladora recta adecuada para su uso en espacios reducidos debido a su diseño pequeño y compacto. Fácil de sostener y transportar

| | |
|---|---|
| Velocidad | 12000 - 27000 r.p.m. |
| Potencia | 600w |
| Voltaje | 220-240V / 50-60 Hz |
| Peso | 1.8 Kg |

NUEVO

PRECIOTOOLS 690 €

446413845

## B45 S BISELADORA

EUROBOOR

Biseladora con el mango principal ergonómico, controles fáciles de usar, velocidad del husillo con rango de ajuste para varios materiales.

| | |
|---|---|
| Alimentación | 230V-F1 |
| Potencia | 1,25Kw - 1,7Hp |
| Velocidad | 1750 - 5250 r.p.m. |
| Rosca del husillo | M12 x 1,75 |
| Dimensiones | 458x137x300 mm. |

441785001

## FTX 13E TS2

FORTEX

| Modelo | FTX 13E TS2 |
|---|---|
| Alimentación | 230V-F1 |
| Potencia | 0,25Kw - 0,33Hp |
| Nº de velocidades | 5 |
| Capacidad broca | 13 mm |
| Cono morse | B16 |
| Dimensión mesa | 160 x 160 mm |
| Altura total | 580 mm |
| Dimensiones | 460x350x255 mm |

140 €

205 €

441780001

## FTX 13 TS2

FORTEX

315 €

441762001

## FTX 16 TS2

FORTEX

385 €

441740001 / 441735001

## FTX 20 TSM2/TST2

FORTEX

460 €

4416850001 / 441680001

## FTX 25 TCM2/TCT2

FORTEX

780 €

441670001 / 441665001

## FTX 35 TCM2/TCT2

FORTEX

**Taladros de correas** con un interruptor magnético para seguridad, capacidad de giro de la mesa a 360 grados, un protector para el portabrocas y un mecanismo automático para cambiar las brocas. Interruptor de seguridad tapa de poleas.

| Modelo | FTX 13 TS2 | FTX 16 TS2 | FTX 20 TSM2/TST2 | FTX 25 TCM2/TCT2 | FTX 35 TCM2/TCT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 230V-F1 | 230V-F1 | 230V-F1 / 400V-F3 | 230V-F1 / 400V-F3 | 230V-F1 / 400V-F3 |
| Potencia | 0,375Kw - 0,50Hp | 0,375Kw - 0,50Hp | 0,55Kw - 0,75Hp | 0,75Kw - 1Hp | 1,5Kw - 2Hp |
| Nº de velocidades | 5 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| Capacidad broca | 13 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
| Cono morse | B16 | MT2 | MT2 | MT3 | MT4 |
| Dimensión mesa | 200 x 200 mm | 250 x 250 mm | 290 x 290 mm | 290 x 290 mm | 360 x 360 mm |
| Altura total | 680 mm | 980 mm | 1000 mm | 1600 mm | 1.710 mm |
| Dimensiones | 570x420x270 mm | 770x450x270 mm | 820x500x290 mm | 1150x500x300 mm | 1430x660x320 mm |

SERIES V PRO

NUEVO

738 €

*441597000*

**FTX 20S VS VARIO**

FORTEX

978 €

*441595000*

**FTX 25C VS VARIO**

FORTEX

1.242 €

*441593000*

**FTX 35C VS VARIO**

FORTEX

**Taladros series V PRO** con transmisión por correas que permite una mayor tracción y menor ruido, con una mesa giratoria de 360 grados sobre la columna y ajustable hasta 45 grados. Además, cuenta con regulación de velocidad mediante variador de frecuencia vectorial, iluminación LED y motor trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica.

| Modelo | FTX 20S VS VARIO | FTX 25C VS VARIO | FTX 35C VS VARIO |
|---|---|---|---|
| Alimentación | *230V-F1* | *230V-F1* | *230V-F1* |
| Potencia | *0,75Kw - 1Hp* | *1,1Kw - 1,5Hp* | *1,5Kw - 2Hp* |
| Nº de velocidades | *2* | *2* | *2* |
| Capacidad broca | *20 mm* | *25 mm* | *32 mm* |
| Cono morse | *MT2* | *MT2* | *MT3* |
| Dimensión mesa | *270 x 270 mm* | *315 x 315 mm* | *475 x 425 mm* |
| Altura total | *1.065 mm* | *1.630 mm* | *1.690 mm* |
| Dimensiones | *865x490x345 mm* | *1410x540x310 mm* | *1450x655x390 mm* |

SERIES Z PRO

NUEVO

441697000

**FTX 20S ZS VARIO**

FORTEX

441695000

**FTX 25C ZS VARIO**

FORTEX

441693000

**FTX 35C ZS VARIO**

FORTEX

**Taladros series Z PRO** con transmisión por correas que permite un funcionamiento silencioso y eficiente. Posee una mesa giratoria de 360 grados y ajustable hasta 45 grados, con función de roscado automático y control de profundidad. **Cuenta con inversor de giro, regulación de velocidad mediante variador de frecuencia vectorial.** Iluminación LED y motor trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica.

| Modelo | FTX 20S ZS VARIO | FTX 25C ZS VARIO | FTX 35C ZS VARIO |
|---|---|---|---|
| Alimentación | *230V-F1* | *230V-F1* | *230V-F1* |
| Potencia | *0,75Kw - 1Hp* | *0,75Kw - 1Hp* | *1,1Kw - 1,5Hp* |
| Nº de velocidades | *2* | *2* | *2* |
| Capacidad broca | *20 mm* | *25 mm* | *32 mm* |
| Cono morse | *MT2* | *MT2* | *MT3* |
| Dimensión mesa | *283 x 248 mm* | *320 x 320 mm* | *315 x 315 mm* |
| Altura total | *1.630 mm* | *1.630 mm* | *1.770 mm* |
| Capacidad de roscado | *M12* | *M12* | *M16* |
| Dimensiones | *1055x610x380 mm* | *1525x655x440 mm* | *1595x710x610 mm* |

441555000

**FTX 28 TES PRO**

FORTEX

441517000/441518000

**FTX 40 TEC M/T**

FORTEX

441523000

**FTX 35 TEC SPRO**

FORTEX

441535000

**FTX 40 TEC PRO**

FORTEX

441542000

**FTX 45 TEC XPRO**

FORTEX

441515000

**FTX 55 TEC XPRO**

FORTEX

| Modelo | FTX 28 TES PRO | FTX 40 TEC M/T | FTX 35 TEC SPRO | FTX 40 TEC PRO | FTX 45 TEC XPRO | FTX 55 TEC XPRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 400V-F3 | 230V-F1/400-F3 | 400V-F3 | 400V-F3 | 400V-F3 | 400V-F3 |
| Potencia | 0,85 / 1,1 Kw<br>1,1 / 1,5 Hp | 1,5Kw-2Hp<br>0,85/1,1Kw-1,1/1,5Hp | 1,1 / 1,5 Kw<br>1,5 / 2 Hp | 0,85 / 1,5 Kw<br>1,1 / 2 Hp | 2,2 / 2,8 Kw<br>3 / 3,75 Hp | 2,2 / 2,8 Kw<br>3 / 3,75 Hp |
| Nº de velocidades | 12 | 6 / 12 | 12 | 18 | 12 | 12 |
| Capacidad broca | 13-28 mm | 40 mm | 35 mm | 16-32 mm | 40 mm | 50 mm |
| Cono morse | MT3 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| Dimensión mesa | 375x375 mm | 540x470 mm | 500x420 mm | 560x560 mm | 370x500 mm | 370x500 mm |
| Dimensiones | 375x620x1430 mm | 720x740x1830 mm | 560x880x2250 mm | 2270x580x1100 mm | 700x1150x2200 mm | 700x1150x2200 mm |

PRECIOTOOLS 1.695 €

441450000

## FTX 20 TFS VARIO

FORTEX

1.925 € 2.625 €

441438000/441435000

## FTX 25L/32 TFS VARIO

FORTEX

Taladros fresadores de columna con cola de milano asegura la correcta posición del cabezal. Husillo de precisión con rodamientos cónicos. Chavetas ajustables a las guías. Motor sin escobillas de gran potencia. Mejor contacto entre piñon y cremallera que ofrece un mecanizado preciso.

2.445 € 3.125 €

441429000/441430000

## FTX 2/3 FTD

FORTEX

Taladro fresador con guias del cabezal laminadas en cola de milano con regletas de ajuste en forma de cuña. Visualizador LED X,Y,Z con escalas magnéticas.

3.950 €

441425000

## FTX 40 TFC

FORTEX

Taladro fresador con caja de engranajes silenciosa equipado con inversor de giro y avance automático del husillo. Husillo y caña de alta precisión. Dispositivo de paro de profundidad.

| Modelo | FTX 20 TFS VARIO | FTX 25L/32 TFS VARIO | FTX 2/3 FTD | FTX 40 TFC |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 230V-F1 | 230V-F1 | 230V-F1 | 400V-F3 |
| Potencia | 1,1Kw - 1,5Hp | 1,1 Kw - 1,5 Hp/1,5Kw - 2Hp | 1,1 Kw - 1,5 Hp/1,5Kw - 2Hp | 1,1Kw - 1,5Hp |
| Nº velocidades | Variable | Variable | Variable | 12 |
| Capacidad broca | 20 mm | 25 / 32 mm | 25 / 32 mm | 40 mm |
| Cono morse | MT2 | MT3 | MT3 | MT4 |
| Dimensión mesa | 500 x 180 mm | 700 x 180/700 x 210 mm | 700 x 180/840x210 mm | 600 x 190 mm |
| Dimensiones | 560 x 600 x 900 mm | 730 x 770 x 900 mm<br>900 x 740 x 1.150 mm | 730 x 770 x 900 mm<br>1050 x 740 x 1150 mm | 820 x 720 x 1.830 mm |

*441345000*

## FTX 80 FC Visualizador

FORTEX

**Fresadora** con ataque frontal con transmisión por engranajes de robusto diseño. Avance automático eje X-Y. Desplazamiento Z manual. Columna de cola de milano.

***Cono ISO40, sistema de refrigeración, lámpara de trabajo halógena, barras horizontales de fresado 22 y 27, cierres de bloqueo, caja de herramientas, etc***

**8.420 €**

**13.150 €**

*441315000*

*441315000 / 441300000*

## FTX 2/4 FC VARIO

FORTEX

**Fresadora** de torreta profesional con transmisión por engranajes de robusto diseño. Variador de velocidad continuo. Cola de milano. Superficie de la mesa grabada y endurecida. Sistema métrico. Avances auto. ejes X-Y-Z. Inclinación cabezal +-90º.

***Incluido cono ISO 40, sistema de refrigeración, bandeja recoge viruta, lámpara de trabajo LED, protector trasero de goma, caja de herramientas.***

**15.520 €**

*441300000*

| Modelo | FTX 80 FC | FTX 2/4 FC VARIO |
|---|---|---|
| Alimentación | *400V-F3* | *400V-F3* |
| Potencia | *2 motores x 1,5Kw - 2Hp* | *2,25Kw - 3Hp/3,75Kw - 5Hp* |
| Velocidades | *115-1750/60-1350 r.p.m.* | *65-4500/60-3750 r.p.m.* |
| Recorrido husillo | -- | *127 mm* |
| Cono morse | *ISO 40* | *ISO 40* |
| Dimensión mesa | *1000 x 240 mm* | *230x1246/254x1370 mm* |
| Dimensiones | *1350x1140x2250 mm* | *1480x1680x2150 mm*<br>*1490x1820x2300 mm* |

*441330000*

## FTX 125 FC

FORTEX

**Fresadora** universal profesional con transmisión por engranajes de robusto diseño. Mesa de coordenadas de alta precisión. Columna de cola de milano. Cabezal de fresador regulable.

***Incluido cono ISO 40, Sistema de refrigeración, bandeja para recoger viruta, lámpara de trabajo halógena y caja de herramientas.***

*441427000*

## FTX 35 FNC

FORTEX

**Fresadora** con todos los ejes con husillo de bolas. Servo motor en todos los ejes. Lubricación central manual para todas las guías. Admite disco U para leer instrucciones G.

***Incluido cono ISO 30, sistema de refrigeración, protector universal, bandeja para recogida de viruta, lámpara de trabajo LED y caja de herramientas***

| Modelo | FTX 125 FC | FTX 35 FNC |
|---|---|---|
| Alimentación | *400V-F3* | *230V-F1* |
| Potencia | *2,2 Kw - 3 Hp* | *1,5Kw - 2Hp* |
| Velocidades | *40-1600 r.p.m.* | *100-2500 r.p.m.* |
| Recorrido husillo | -- | -- |
| Cono morse | *ISO 40* | *ISO 30* |
| Dimensión mesa | *260 x 1120 mm* | *840 x 210 mm* |
| Dimensiones | *1655 x 1500 x 1730 mm* | *1050 x 740 x 1150 mm* |

551010020

## FTX 50 CSM

FORTEX

**Curvadora de tubo sin mandril** con dos velocidades de plegado. Pedal móvil. Ángulo de doblado programable y fácil control con pantalla digital.

| Modelo | FTX 50 CSM |
|---|---|
| Alimentación | 380V-F3 |
| Potencia | 2,2Kw - 3Hp |
| Min. cap. tubo acero | Ø10 mm. |
| Máx. cap. tubo acero | Ø60 mm. |
| Máx. cap. cuadrado acero | 50x50x3 |
| Radio máximo | 200 mm. |
| Velocidad de curvado | 1,25 - 2,5 r.p.m. |
| Dimensiones | 380x900x600 mm |

551010005

## FTX 35 CTK

FORTEX

**Curvadora** con cuerpo de acero. Dos rodillos inferiores accionados por engranaje. Rodillos endurecidos.

| Modelo | FTX 35 CTK |
|---|---|
| Alimentación | 380V-F3 |
| Potencia | 1,5Kw - 2Hp |
| Máx. cap. tubo acero | 70x2 mm |
| Máx. cap. cuadrado acero | 50x50x3 mm |
| Máx. cap. varilla acero | 35 mm |
| Máx. cap. pletina acero | 60x10 mm |
| Velocidad rot. eje ppal. | 4,5 r.p.m. |
| Dimensiones | 900x1.355x1.400 mm |

# ELECTROAFILADORAS

441990000

## FTX 250 ECT PRO

FORTEX

**Electroafiladora** con rodamientos de bolas. Centraje de giro de alta precisión y bajo nivel de sonoridad. Interruptor de desconexión de seguridad Muelas y protectores incluidos.
**COLUMNA INCLUIDA**

442035000 / 442020000 / 442005000

## FTX 150 EM PRO / 200 EM PRO / 200 ET PRO

FORTEX

**Electroafiladoras** profesionales con rodamientos de bolas, centraje de giro de alta precisión y bajo nivel de sonoridad. Muelas y protectores incluidos.

| Modelo | FTX 150 EM PRO | FTX 200 EM PRO | FTX 200 ET PRO | FTX 250 ECT PRO |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 230V-F1 | 230V-F1 | 400V-F3 | 400V-F3 |
| Potencia | 0,52Kw - 0,65Hp | 0,90Kw - 1,25Hp | 0,90Kw - 1,25Hp | 1,10Kw - 1,50Hp |
| Velocidad | 2.950 r.p.m. | 2.950 r.p.m. | 2.950 r.p.m. | 2.950 r.p.m. |
| Dimensión muela | 150x25x32 mm. | 200x32x32 mm. | 200x32x32 mm | 250x32x32 mm |
| Dimensiones | 480x260x260 mm | 526x320x310 mm | 526x320x310 mm | 540x350x310 mm |

551005105

## FTX 1050x90 CMH

FORTEX

**Cilindro para plancha** con protección contra sobrecargas, fácil manejo con panel de control móvil con pulsadores.
Bastidores de acero soldados, dispositivo de doblado cónico
Motor principal con sistema de freno.

***Rodillos endurecidos por inducción.***

| Modelo | FTX 1050x90 CMH |
|---|---|
| Alimentación | *400V-F3* |
| Potencia | *1,1Kw - 1,5Hp* |
| Velocidad rodillo | *6 r.p.m.* |
| Ancho de bancada | *1.050 mm* |
| Máx. espesor | *3,0 mm* |
| Diámetro rodillos | *90 mm* |
| Dimensiones | *1200 x 700 x 1630 mm* |

551005245

## FTX 2050x140 CIM

FORTEX

**Cilindro para plancha** con protección contra sobrecargas, fácil manejo con panel de control móvil con pulsadores.
Bastidores de acero soldados, dispositivo de doblado cónico
Motor principal con sistema de freno.
***DRO para control de rodillo motorizado trasero.***

***Rodillos endurecidos por inducción.***

| Modelo | FTX 2050x140 CIM |
|---|---|
| Alimentación | *400V-F3* |
| Potencia | *2,2Kw - 2,9Hp* |
| Velocidad rodillo | *3,5 r.p.m.* |
| Ancho de bancada | *2.050 mm* |
| Máx. espesor | *4,0 mm* |
| Diámetro rodillos | *140 mm* |
| Dimensiones | *1000 x 750 x 3200 mm* |

# PRENSA HIDRÁULICA HORIZ.

551030040

## FTX 40 PHH

FORTEX

**Prensa hidráulica horizontal** con una sólida mesa de trabajo para soportar cargas notablemente superiores a todos los esfuerzos de flexión.

| Modelo | FTX 40 PHH |
|---|---|
| Alimentación | *380V-F3* |
| Potencia | *1,5Kw - 2Hp* |
| Presión máx. funcionamiento | *40 ton.* |
| Máx. golpe de punzón móvil | *250 mm.* |
| Vel. avance | *1750/2000 mm/min.* |
| Vel. de funcion. de punzón móvil | *470 mm.* |
| Dimensiones | *1200 x 700 x 950 mm* |

**DE 60 TON. HASTA 200 TON.**

PRECIOTOOLS 5.980 €
552010060

PRECIOTOOLS 7.300 €
552010100

552010060 / 552010100

## FTX 60 PHM / FTX 100 PHM

FORTEX

**Prensa hidráulica** con robusta construcción en acero, eje de acero inoxidable con revestimiento de cromo endurecido.

Sistema de seguridad del pistón, herramienta para empuje del pistón.

Mesa inferior móvil.

PRECIOTOOLS 8.885 €
552010150

PRECIOTOOLS 15.200 €
552010200

552010150 / 552010200

## FTX 150 PHM / FTX 200 PHM

FORTEX

**Prensa hidráulica** con robusta construcción en acero, eje de acero inoxidable con revestimiento de cromo endurecido.

Sistema de seguridad del pistón, herramienta para empuje del pistón.

Mesa inferior móvil.

| Modelo | FTX 60 PHM | FTX 100 PHM | FTX 150 PHM | FTX 200 PHM |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 400V-F3 | 400V-F3 | 400V-F3 | 400V-F3 |
| Potencia | 3Kw - 4Hp | 3Kw - 4Hp | 4Kw - 5,3Hp | 5,5Kw - 7,3Hp |
| Presión máxima | 300 bar. | 300 bar. | 300 bar. | 300 bar. |
| Bombeo | 9,5 l/min | 12 l/min | 16 l/min | 22 l/min |
| Carrera cilindro | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Anchura de trabajo | 900 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1245 mm |
| Dimensiones | 1300 x 750 x 2370 mm | 1400 x 900 x 2485 mm | 1730 x 1050 x 2690 mm | 1785 x 1100 x 2650 mm |

551015005

## FTX 13 CG

PRECIOTOOLS 3.650 €

FORTEX

**Cizalla guillotina de mesa** con un conjunto frontal adecuado para el corte de chapa en ángulo. Sistema de doble cremallera para facilitar el ajuste del calibre trasero. El sistema de presión mecánica evita el deslizamiento de la hoja.

| Modelo | FTX 13 CG |
|---|---|
| Dimensión mesa | 600x1570 |
| Largo de cuchilla | 1350 |
| Longitud de corte | 1300 |
| Capacidad grueso corte | 1,5 mm |
| Long. del calibre trasero | 500 mm |
| Peso | 600 Kg |
| Dimensiones | 2300x1100x1300 mm |

442180000

## FTX 50 LBD

PRECIOTOOLS 620 €

FORTEX

**Lijadora de banda** con disco para múltiples aplicaciones. Reducida dimensión y facilmente transportable. Máquinas fabricadas según normas CE.

| Modelo | FTX 50 LBD |
|---|---|
| Alimentación | 230V-F1 |
| Potencia | 0,75Kw-1Hp |
| Velocidad banda | 22 m/seg. |
| Dimensión banda | 1000x50 mm |
| Diámetro disco | 150 mm |
| Peso | 26/28 Kg |
| Dimensiones | 540x440x370 mm |

442150000 PRECIOTOOLS 895 €

442155000 PRECIOTOOLS 775 €

442150000/442155000

## FTX 75 PM/PT

FORTEX

**Pulidora de banda 2000x75mm** para metales con gran área de contacto. Superficie plana de lijado de gran dimensión en la parte superior.

| Modelo | FTX 75 PM/PT |
|---|---|
| Alimentación | 230V-F1/400V-F3 |
| Potencia | 3Kw - 4Hp |
| Velocidades | 34 m/seg. |
| Dimensión banda | 2000x75 mm |
| Longitud lijado plano | 530 mm |
| Dimensiones | 1150x570x570 mm |
| Peso | 75/105 Kg |

PRECIOTOOLS 1.050 €

442160000

## FTX 150A PT

FORTEX

**Pulidora de banda 2000x150mm** para metales con gran área de contacto. Superficie plana de lijado de gran dimensión en la parte superior.

| Modelo | FTX 150A PT |
|---|---|
| Alimentación | 400V-F3 |
| Potencia | 3Kw - 4Hp |
| Velocidades | 34 m/seg. |
| Dimensión banda | 2000x150 mm |
| Longitud lijado plano | 530 mm |
| Dimensiones | 1150x650x650 mm |
| Peso | 100/140 Kg |

PRECIOTOOLS 1.575 €

442170000

## FTX 76 PBT

FORTEX

**Pulidora/biseladora 2000x150mm** con multifunción para pulido y biselado de tubos. Operación vertical y horizontal. Dispone de conexión para aspiración.

| Modelo | FTX 76 PBT |
|---|---|
| Alimentación | 400V-F3 |
| Potencia | 2,2/2,8Kw - 3/3,75Hp |
| Velocidades | 15-30 m/seg. |
| Dimensión banda | 2000x100 mm |
| Longitud lijado plano | -- |
| Dimensiones | 1370x620x660 mm |
| Peso | 188/218 Kg |

CLASE ÓPTICA 1/1/1/1

72 €

401985000

**PRS-G XXL**

BELFLEX

47 €

401965000

**PRS-G**

BELFLEX

42 €

401970000

**PRS1N-G**

BELFLEX

32 €

401975000

**PRS2-G**

BELFLEX

26 €

401935000

**PRS3-G**

BELFLEX

| Modelo | PRS-G XXL | PRS-G | PRS1N-G | PRS2-G | PRS3-G |
|---|---|---|---|---|---|
| Área de visión | 100x90 mm | 100x50 mm | 92x42 mm | 92x42 mm | 92x42 mm |
| Policarbonato ext. | 146x121,5 mm | 110x90 mm | 115,5x96 mm | 115,5x96 mm | 110x90 mm |
| Clase de óptica | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 / 2 |
| Protección UV/IR | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 15 | DIN 15 |
| Posición filtro abierto | DIN 4 | DIN 4 | DIN 4 | DIN 4 | DIN 4 |
| Posición filtro cerrado | DIN 5-9 / 9-13 | DIN 9-13 | DIN 9-13 | DIN 9-13 | DIN 9-13 |
| Velocidad claro-oscuro | 1/25000 seg. | 1/25000 seg. | 1/25000 seg. | 1/25000 seg. | 1/15000 seg. |

# PANTALLAS DE SOLDADURA

11,50 €

401930000

## FLIP-UP

FORTEX

CLASE ÓPTICA 1/1/1/1

62 €

401931000

## DV7

FORTEX

CLASE ÓPTICA 1/1/1/1

65 €

401932000

## GP

FORTEX

***SOLDADURA TIG** a partir de **5 AMPERIOS***

| Modelo | FLIP-UP | DV7 | GP |
|---|---|---|---|
| Área de visión | *105x85 mm* | *100x93 mm* | *100x93 mm* |
| Policarbonato ext. | *107,3x89,3x1 mm* | *138,7x123x1 mm* | - |
| Clase de óptica | - | *1 / 1 / 1 / 1* | *1 / 1 / 1 / 1* |
| Protección UV/IR | *DIN 15* | *DIN 15* | *DIN 15* |
| Posición filtro abierto | - | *DIN 3,5* | *DIN 3,5* |
| Posición filtro cerrado | *DIN 11* | *DIN 5-8 / 9-13* | *DIN 5-8 / 9-13* |
| Velocidad claro-oscuro | - | *1/25000 seg.* | *1/25000 seg.* |

- ***Clase óptica excelente***
- ***Visión de calidad***
- ***Máxima homogeneidad***
- ***Buen filtro de color***

***Kit de soldadura y maletín incluidos***

# INVERTERS

185 €

403005000

## IFTX 160 A

FORTEX

215 €

403010000

## IFTX 200 A

FORTEX

235 €

403015000

## IFTX 200 A DIGITAL

FORTEX

| Modelo | IFTX 160 A | IFTX 200 A | IFTX 200 A DIGITAL |
|---|---|---|---|
| Alimentación | *230-monofásico* | *230-monofásico* | *230-monofásico* |
| Frequencia | *50 Hz* | *50 Hz* | *50 Hz* |
| Entrada nominal de corriente | *14 A* | *16 A* | *MMA/TIG: 15 A* |
| Tensión nominal de entrada | *26,4 V* | *28 V* | *MMA: 28 / TIG: 17,8 A* |
| Tensión en vacío | *60 V* | *60 V* | *65 V* |
| Electrodos utilizables | *1,6 - 4 mm* | *1,6 - 5 mm* | *1,6 - 5 mm* |
| Regulación de soldar | *20 - 160 A* | *20 - 200 A* | *MMA/TIG: 20 - 200 A* |
| Conector Dinse | ***35 / 50 mm*** | ***35 / 50 mm*** | ***35 / 50 mm*** |
| Generador compatible | *5 kVA* | *6,5 kVA* | *6,5 kVA* |
| Peso neto/bruto | *3,7 / 7 Kg* | *4,8 / 8,3 Kg* | *4,9 / 8,4 Kg* |

403015001

## TIG WP-17V

***solo para IFTX 200 A DIGITAL***

60 €

403020000

## FTX 175 TIG DC

FORTEX

403025000

## FTX 200 TIG AC/DC

FORTEX

403040000

## FTX 40 CUT

FORTEX

| Modelo | FTX 175 TIG DC | FTX 200 TIG AC/DC | FTX 40 CUT |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 230-monofásico | 230-monofásico | 230-monofásico |
| Frequencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | MMA: 16/TIG: 15 A | MMA: 16/TIG: 15 A | -- |
| Corriente de salida | MMA/TIG: 10-175 A | MMA: 20-200A / TIG: 10-200 | 15 - 40 A |
| Tensión sin carga | 65 V | 65 V | 65 V |
| Ciclo de trabajo | 60 % | 60 % | 60 % |
| Espesor de corte | -- | -- | 1 - 12 mm |
| Peso neto/bruto | 9 Kg | 16,3 Kg | 9 Kg |
| Dimensiones | 380x160x280 mm. | 530x230x420 mm. | 400x170x300 mm. |

403030000

## FTX 160 MIG

FORTEX

403035000

## FTX 200 SMIG

FORTEX

| Modelo | FTX 160 MIG | FTX 200 SMIG |
|---|---|---|
| Alimentación | 230-monofásico | 230-monofásico |
| Frequencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | MMA: 16A / MIG: 14A | MMA: 16/MIG: 15,6 A / TIG: 11,6 A |
| Corriente de salida | MMA: 20-160A / MIG: 50-160A | MMA: 20-200 / MIG:40-200 /TIG: 15-200 |
| Sin voltaje de carga | 65 V | -- |
| Ciclo de trabajo | 60 % | 40 % |
| Diámetro bobina hilo | 200 mm. | 200 mm. |
| Diámetro del hilo | GAS: 0,6-1 / NO GAS: 0,8-1 | GAS: 0,6-1 / NO GAS: 0,8-1 |
| Velocidad del hilo | 2,5 - 13 m/min | 2 - 13 m/min |
| Peso neto/bruto | 13,5 Kg | 13 Kg |
| Dimensiones | 500x240x390 mm. | 520x220x400 mm. |



**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO VENTILADO**

NUEVO

110 €

410000156

## BF 3 SILENT

BELFLEX

**Compresor silencioso sin aceite** con cárter de gran apertura, bajo ruido, baja vibración ventilador de gran tamaño, mango superior, portátil, se pueden suministrar tres pistolas de clavado al mismo tiempo.

NUEVO

115 €

410000158

## BF 8 SILENT

BELFLEX

**Compresor silencioso sin aceite** con cárter de gran apertura, ventilador de gran tamaño, almacenamiento rápido, mango superior, portátil, Múltiples dispositivos de protección, sin riesgo de incendio del motor.

NUEVO

160 €

410000162

## BF 24 SILENT

BELFLEX

**Compresor silencioso sin aceite** con asa plegable para ahorrar espacio, cárter de gran apertura, ventilador de gran tamaño, almacenamiento rápido, doble salida de aire para facilitar el suministro simultáneo de diferentes herramientas.

NUEVO

185 €

410000164

## BF 50 SILENT

BELFLEX

**Compresor silencioso sin aceite** con múltiples dispositivos de protección, sin riesgo de incendio del motor. Sistema de refrigeración patentado, funcionamiento continuo, bajo ruido, baja vibración.

| Modelo | BF 3 SILENT | BF 8 SILENT | BF 24 SILENT | BF 50 SILENT |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | *230V-F1* | *230V-F1* | *230V-F1* | *230V-F1* |
| Potencia | *0,9Kw - 1,2Hp* | *0,9Kw-1,2Hp* | *1,5Kw - 2Hp* | *1,5Kw - 2Hp* |
| Capacidad calderín | *3 Lt* | *8 Lt* | *24 Lt* | *50 Lt* |
| Aire aspiración | *170 Lt/Min* | *170 Lt/Min* | *250 Lt/Min* | *250 Lt/Min* |
| Nivel de ruido | *70 dB* | *70 dB* | *75 dB* | *75 dB* |
| Dimensiones | *33x28x36,5 mm* | *46x19x41 mm* | *59x25x52,5 mm* | *69x31x61 mm* |

*410000020ES / 410000040ES*

## BF 24/50 210 TDS

BELFLEX

**Compresores** de transmisión directa, lubricados con aceite, ligeros y compactos. Cilindro de fundición de acero de larga duración. Equipado con dos manómetros, asa y ruedas que facilitan su transporte. Nivel alto de seguridad.

*410000120 / 410000122*

## BF 3-200 CT/CM

BELFLEX

**Compresores** de transmisión por correas. Válvulas de acero inoxidable. Aletas del cabezal amplias. Óptima dispersión del calor. Óptimo enfriamiento del aire. Filtro regulador.

*410000134 / 410000135*

## BF 5,5-270 CT2/CT

BELFLEX

**Compresores** de transmisión por correas. Válvulas de acero inoxidable. Aletas del cabezal amplias. Óptima dispersión del calor. Óptimo enfriamiento del aire. Filtro regulador.

*410000146*

## BF 7,5/500 CTT

BELFLEX

**Compresor** de transmisión por correas. Alto rendimiento y con larga duración. Válvulas de acero inoxidable y con óptimo enfriamiento del aire. Protector de correas integrado.

| Modelo | BF 24/50 210 TDS | BF 3-200 CT/CM | BF 5,5-270 CT2/CT | BF 7,5/500 CTT |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | *230V-F1* | *230/400V-F3 - 230V-F1* | *400V-F3* | *400V-F3* |
| Potencia | *1,5Kw - 2Hp* | *2,2Kw-3Hp* | *4Kw - 5,5Hp* | *5,5Kw - 7,5Hp* |
| Capacidad calderín | *24 / 50 Lt* | *200 Lt* | *270 Lt* | *500 Lt* |
| Aire aspiración | *200 Lt/Min* | *330 Lt/Min* | *505/600 Lt/Min* | *830 Lt/Min* |
| Nivel de ruido | *90 dB* | *74 dB* | *75 dB* | *76 dB* |
| Dimensiones | *575x255x600 mm*<br>*730x325x680 mm* | *1460x640x1140 mm* | *1600x560x1320 mm* | *1970x590x1300 mm* |

*442140000*

## FTX 13 AB

FORTEX

| Modelo | FTX 13 AB |
|---|---|
| Alimentación | *220V-F1* |
| Potencia | *180 W* |
| Velocidad | *4800 r.p.m.* |
| Cap. afilado | *3 - 13 mm* |
| Áng. del afilado | *100°(95°) - 135°* |
| Peso | *10 Kg* |
| Dimensiones | *320x180x190 mm* |

*442140100*

## FTX 20 AB

FORTEX

| Modelo | FTX 20 AB |
|---|---|
| Alimentación | *230V-50Hz-F1* |
| Potencia | *370 W* |
| Velocidad | *5200 r.p.m.* |
| Cap. max. de pinza | *18 mm* |
| Cap. máx de rectificado | *25mm* |
| Dimensión muela | *100x50x20 mm* |
| Dimensión embalaje | *550x450x470 mm* |
| Peso neto/bruto | *4648 Kg* |

*440001432 / 440001437 / 440001442 / 440001447*

## TBA 100 / 125 / 150 / 200

FORTEX

PRECIOTOOLS 75 €
PRECIOTOOLS 99 €
PRECIOTOOLS 115 €
205 €

| Modelo | TBA 100 | TBA 125 | TBA 150 | TBA 200 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de garra | *100 mm.* | *125 mm.* | *150 mm.* | *200 mm.* |
| Máxima apertura | *100 mm.* | *125 mm.* | *150 mm.* | *200 mm.* |
| Profundidad cuello | *57 mm.* | *57 mm.* | *67 mm.* | *76 mm.* |
| Peso Neto/bruto | *7,5 / 8,3 Kg.* | *8,4 / 8,9 Kg.* | *11,2 / 12 Kg.* | *14,6 / 15,6 Kg.* |

PRECIOTOOLS 72 €

*379058002*

## LÁMPARA 800 LUMENS

120 Leds COB - 800 lumens, 6h poca intensidad, 3h fuerte intensidad, 3.7v batería recargable 4000 mAh Li-on.

PRECIOTOOLS 76 €

*379059146*

## LÁMPARA 1800 LUMENS

3x55 Leds COB - 1800 lumens, 1.8 metros de cable. Trípode con gancho incluido en la base de la lámpara.

PRECIOTOOLS 38 €

*379059153*

## LÁMPARA 400 LUMENS

Led COB - 400 lumens, batería LÍTIO, cargada en 8h. Duración: 2,5h en alta intensidad, 5h en baja intensidad, 6h en intensidad mínima.

PRECIOTOOLS 92 €

*379059979*

## LÁMPARA 3000 LUMENS

1 Led COB 35W - 3000 lumens. 2 metros de cable con trípode incluido.

| Modelo | 800 LUMENS | 1800 LUMENS | 400 LUMENS | 3000 LUMENS |
|---|---|---|---|---|
| LEDS | *120* | *3x55 SMD* | *1* | *1* |
| Alimentación | *3,7 V* | - | - | *230V - 1Ph* |
| Clase de protección | - | *IP44* | - | *IP44* |
| Dimensiones | *114,5x150 mm* | *590x510x142 mm* | *230x65x40 mm* | *910x785x170 mm* |
| Peso neto/bruto | *2,06 Kg* | *2,68 Kg* | *0,48 Kg* | *3,8 Kg* |

# LINEA PROFESIONAL

Ladrillo Piedra Hormigón

Obra general

## Turbo

*BELFLEX*

Indicados para cortar material de obra como ladrillo, piedra natural y hormigón.

**Medidas: 115, 125, 180 y 230 mm.**

Ladrillo Piedra Hormigón

Obra general profesional

## Segmentado

*BELFLEX*

Indicados para cortar material de obra como ladrillo, piedra natural y hormigón.

**Medidas: 115, 125, 180, 230, 300 y 350 mm.**

Silestone Azulejo Gres Porcelánico Mármol Granito

Gres Porcelánico

## Turbo Especial

*BELFLEX*

Indicados para cortar material como silestone, azulejo, gres, mármol y granito.

**Medidas: 115, 125 y 230 mm.**

Ladrillo
Piedra natural
Hormigón

Obra general

## Segmentado

*Eco+plus*

Indicados para cortar todo tipo de ladrillos, piedra natural y hormigón.

**Medidas: 115, 125 y 230 mm.**

Ladrillo
Piedra natural
Hormigón

Obra general

## Turbo

*Eco+plus*

Indicados para cortar todo tipo de ladrillos, piedra natural y hormigón.

**Medidas: 115, 125 y 230 mm.**

Aluminio
Plástico
Madera

## Multimaterial

*Eco+plus*

Indicados para cortar todo tipo de granitos, piedra dura y mármol. Gran durabilidad

**Medidas: 115, 125 y 230 mm.**

Aglomerado
DM
Pladur
Melamina
Madera

## Disco Madera

*Eco+plus*

Indicados para serrar, fresar y cortar maderas, melamina, pladur, aglomerado y DM.

**Medidas: 115, 125, 180 y 230 mm.**

Consulte precios de venta con su distribuidor.

*473110001/473120001/473130001/473140001/473150001*

## PBF 100/200/300/400/500

BELFLEX

**Polipastos** compactos, para pequeños trabajos de elevación. Alta calidad mecánica.

**PBF 300 R**
*230V-F1*
*1000 W*
*300 / 600 Kg*
*8 / 4 m*
*370x160x200 mm*

*473135005*

283 €

## PBF 300R

BELFLEX

**Polipastos** compactos, para pequeños trabajos de elevación. Alta calidad mecánica. **CONTROL REMOTO.**

| Modelo | PBF 100 | PBF 200 | PBF 300 | PBF 400 | PBF 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | *230V-F1* | *230V-F1* | *230V-F1* | *230V-F1* | *230V-F1* |
| Potencia abs. | *500 W* | *1000 W* | *1000 W* | *1300 W* | *1600 W* |
| Carga máxima | *100 / 200 Kg* | *200 / 400 Kg* | *300 / 600 Kg* | *400 / 800 Kg* | *500 / 999 Kg* |
| Altura de elevación | *12 / 6 m* | *18 / 9 m* | *18 / 9 m* | *18 / 9 m* | *18 / 9 m* |
| Dimensiones | *370x160x200 mm* | *500x205x200 mm* | *520x205x200 mm* | *520x205x200 mm* | *540x220x310 mm* |

107 € | 152 € | 163 € | 187 € | 308 €

51 € | 56 €

*473180001 / 473190001*

## BRAZO POLIPASTO 750-800/750-1100

BELFLEX

| Modelo | 750-800 / 750-1100 |
|---|---|
| Longitud brazo | *750 / 750-1100 mm.* |
| Capacidad carga | *600 / 600-300 kgr.* |
| Polipastos | *PBF 100/200/300/400/500 PBF 500* |

*471000000 / 471001000*

## PACK DE 10 SACOS 50x80/55x95

BELFLEX

**Sacos** de rafia muy resistentes y reutilizables. Fabricados en materiales no reciclados.

**Toldos** de polietileno, reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con arandelas de sujeción cada metro. Costuras unidas por calor y esquinas reforzadas.

CALIDAD 90 gr. GARANTIZADA

## BICOLOR AZUL/VERDE

| | |
|---|---|
| 471010000 | *2 x 3 m.* |
| 471015000 | *3 x 4 m.* |
| 471020000 | *3 x 5 m.* |
| 471025000 | *4 x 5 m.* |
| 471030000 | *4 x 6 m.* |
| 471040000 | *5 x 8 m.* |
| 471050000 | *6 x 10 m.* |
| 471060000 | *8 x 12 m.* |
| 471070000 | *10 x 15 m.* |

***Esquinas reforzadas***

CALIDAD 90 gr. GARANTIZADA

## BLANCO

| | | |
|---|---|---|
| 471072000 | *2 x 3 m.* | |
| 471073000 | *3 x 5 m.* | |
| 471074000 | *4 x 5 m.* | |
| 471076000 | *5 x 8 m.* | |
| 471078000 | *8 x 10 m.* | |
| 471080000 | *3 x 5 m.* | BLÍSTER |

CALIDAD 120 gr. GARANTIZADA

## AZUL

| | |
|---|---|
| 471085000 | *2 x 3 m.* |
| 471089000 | *3 x 5 m.* |
| 471090000 | *4 x 5 m.* |
| 471093000 | *4 x 6 m.* |
| 471095000 | *5 x 8 m.* |
| 471097000 | *6 x 10 m.* |
| 471101000 | *8 x 12 m.* |
| 471030000 | *10 x 15 m.* |

CALIDAD 140 gr. GARANTIZADA

## BICOLOR AZUL/VERDE

| | |
|---|---|
| 471110000 | *2 x 3 m.* |
| 471120000 | *4 x 5 m.* |
| 471130000 | *5 x 8 m.* |
| 471140000 | *6 x 10 m.* |
| 471150000 | *8 x 12 m.* |
| 471160000 | *10 x 15 m.* |

Distribuido por:

Ferretería Anserjo, S.A
C/ San Onofre 21-23
28701 S.S de los Reyes (Madrid - España)
(+34) 91 663 81 13
Fax. (+34) 91 651 95 94
Sergio Mola Alemán
E-mail: ferreteriaanserjo@anserjo.com
www.anserjo.com

**PRECIOTOOLS**
El preciotools es un precio destacado

Promoción válida hasta el ***31/12/2024***
Precios de venta al público antes de impuestos y transporte, válidos para España, Portugal y Andorra.
Abratools se reserva el derecho a modificar las características técnicas y precios de los artículos, durante la vigencia de la promoción.
Promoción especial y precios validos salvo error tipográfico.