

Grasa Multiusos Litio AMBRO-SOL spray 400ml HQ



8 034108 892290 >

Referencia: G013
EAN-13: 8034108892290
Marca: AMBRO-SOL

- Alta Resistencia a Condiciones Extremas: Su fórmula especial le permite mantener sus propiedades lubricantes incluso en ambientes adversos como humedad, polvo, altas temperaturas y exposición a agentes químicos.
- Fácil Aplicación en Zonas de Difícil Acceso: Gracias a su formato en aerosol y la cánula suministrada, es posible aplicar la grasa con precisión en áreas reducidas sin desperdiciar producto.
- Mayor Durabilidad de las Piezas y Reducción del Mantenimiento: La lubricación óptima prolonga la vida útil de los componentes mecánicos, minimizando el desgaste prematuro y reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente.
- Eficiencia y Ahorro de Costos: Al garantizar una lubricación efectiva, se reducen los tiempos de inactividad de la maquinaria y se optimiza el rendimiento de los equipos, generando ahorro en reparaciones y repuestos.

Descripción general

El Spray Grasa Multiusos Litio 400 ml HQ de Ambro-Sol es la solución perfecta para garantizar una lubricación confiable y duradera en una amplia gama de aplicaciones.

Diseñado con una fórmula de alta calidad basada en grasas jabonosas selectas, este producto se distingue por su capacidad de adhesión, resistencia al agua y protección contra condiciones extremas.

Es ideal para el mantenimiento de maquinaria industrial, agrícola y automotriz, reduciendo el desgaste y la fricción en piezas móviles sometidas a esfuerzos constantes.

Recomendaciones de Uso

Agitar bien el bote antes de usarlo para asegurar una distribución uniforme del producto.

Aplicar sobre superficies limpias y secas para maximizar la adherencia y la efectividad de la lubricación.

Rociar a una distancia de 15-25 cm para una cobertura homogénea y evitar el desperdicio del producto.

Utilizar la cánula incluida para alcanzar zonas de difícil acceso en engranajes, bisagras y mecanismos internos.

Evitar aplicar en superficies calientes o en movimiento para garantizar la correcta adhesión y seguridad durante su uso.

Recomendaciones de Mantenimiento

Almacenar en un lugar seco y protegido de la luz solar directa, evitando temperaturas por debajo de 5°C o por encima de 45°C para conservar sus propiedades.

Cerrar bien el envase después de cada uso para evitar la evaporación de los componentes y garantizar su durabilidad.

Mantener fuera del alcance de los niños y lejos de fuentes de calor o llamas, ya que el producto es inflamable y debe manipularse con precaución.

Características

Olor	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	400
Densidad relativa	a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf.0° C
Presión a 20°C	4/6 bar
Consistencia	NLGI EP2 (base jabones de litio sintéticos)
Penetración a 25°C 0.1 mm	265-295
Punto de goteo	+ 190°C
Temperatura de aplicación	-40°C - +180°C

Acabados

Color	Marrón
-------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LUBRICANTES (08091002)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD