

## Impermeabilizante AMBRO-SOL spray 500 ml



8 034108 891729 >

Referencia: OL108  
EAN-13: 8034108891729  
Marca: AMBRO-SOL

- Resistencia a temperaturas extremas (-40°C a +250°C), permitiendo su uso en condiciones adversas.
- Fórmula de silicona que asegura protección duradera, sin dejar residuos de color u olor.
- Prolonga la vida útil de los materiales al evitar el deterioro causado por la humedad y el desgaste.
- Facilita su aplicación gracias al diseño ergonómico del spray y la fórmula de secado rápido.

### Descripción general

El Spray Impermeabilizante 500 ml de Ambro-Sol es un producto de silicona de alto rendimiento diseñado para proteger una amplia variedad de materiales y superficies contra la humedad, el desgaste y los daños causados por el uso constante.

Gracias a su fórmula avanzada, ofrece una protección duradera, resistente al agua y adaptable a temperaturas extremas que oscilan entre -40°C y +250°C.

Este spray, de aplicación fácil y uniforme, resulta ideal para sectores industriales, náuticos, domésticos y actividades al aire libre como camping.

Además, es transparente, no deja rastro visible y su fórmula es parcialmente soluble en agua, garantizando un acabado limpio y profesional.

### Recomendaciones de uso

Asegúrate de que la superficie esté completamente limpia y seca antes de la aplicación.

Rocía el producto manteniendo una distancia de 30 cm para una cobertura uniforme.

Aplica una capa uniforme moviendo el spray de manera continua sobre la superficie.

Repite la aplicación una hora después para garantizar un sellado óptimo.

Evita aplicar en condiciones de viento o en espacios cerrados sin ventilación adecuada.

### Recomendaciones de mantenimiento

Almacena el spray en un lugar seco y a temperaturas entre 5°C y 45°C para preservar sus propiedades.

Limpia la válvula del spray después de cada uso para evitar obstrucciones.

Guarda el envase en posición vertical y protegido de fuentes de calor directo.

### Características

Olor	Característica de disolvente
Capacidad (en ml)	500
Densidad Relativa a 20°C	0,65 ÷ 0,69 g/ml
Punto de Inflamabilidad	Inferior a 0°C
Presión a 20°C	4/6 bar
PH	6
Contenido Sólido	20% c.a.
Viscosidad	Mayor a 1,00 mPa.s.
Solubilidad	Parcialmente soluble en agua
Temperatura de Ejercicio	-40°C – +250°C

## Acabados

Color	Transparente
-------	--------------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	23.5

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,50
Presentación	Spray

## Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / OTROS (TRATAMIENTO PARA EL METAL) (0809100T)
-------	--

## Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA</a>
pdf	<a href="#">FICHA SEGURIDAD</a>