

Aceite Silicona AMBRO-SOL 5 L

Referencia: OL111
EAN-13: 8034108893617
Marca: AMBRO-SOL



8 034108 893617 >

- Versatilidad de Aplicación: Puede utilizarse en múltiples sectores, incluyendo la industria, automoción, electrónica y hogar, asegurando resultados eficientes en cada uso.
- Propiedades Hidrorepelentes: Su capacidad para repeler la humedad y prevenir la corrosión hace que sea una solución ideal para entornos donde la protección contra el agua es fundamental.
- Mayor Durabilidad de los Equipos: Al reducir la fricción y el desgaste, el aceite prolonga la vida útil de herramientas y maquinarias, evitando reparaciones costosas.
- Mantenimiento Simplificado: Su efecto lubricante facilita el mantenimiento preventivo y correctivo, optimizando el rendimiento de los mecanismos sin esfuerzo adicional.

Descripción general

El Aceite de Silicona Ambro-Sol 5L es un producto de alto rendimiento diseñado para brindar lubricación, protección y versatilidad en múltiples aplicaciones industriales y domésticas.

Su formulación a base de silicona garantiza una excelente capacidad antiadherente, hidrorepelente y desmoldeante, lo que lo convierte en una opción confiable para mejorar la eficiencia y durabilidad de piezas mecánicas, componentes plásticos y superficies metálicas.

Gracias a su capacidad para reducir la fricción y prevenir el desgaste, este aceite prolonga la vida útil de herramientas y maquinarias, ofreciendo una capa protectora contra la corrosión y la humedad.

Además, su resistencia a temperaturas extremas y su baja viscosidad aseguran un desempeño óptimo en diversas condiciones ambientales, lo que lo hace indispensable para quienes buscan un producto confiable, duradero y de alta calidad.

Recomendaciones de Uso

Agitar antes de usar para asegurar una distribución uniforme de la silicona y obtener el máximo desempeño del producto.

Aplicar una capa fina sobre la superficie deseada utilizando un paño, pincel o pulverizador para evitar excesos innecesarios.

Esperar unos minutos después de la aplicación para permitir la penetración del aceite antes de manipular la superficie tratada.

Utilizar en ambientes ventilados para evitar la acumulación de vapores y garantizar una aplicación segura.

Evitar el contacto con zonas pintadas o barnizadas para prevenir posibles alteraciones en los acabados.

Recomendaciones de Mantenimiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa para conservar sus propiedades intactas.

Cerrar bien el envase después de cada uso para evitar la evaporación y mantener su efectividad por más tiempo.

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas, asegurando un uso seguro y responsable en el entorno de trabajo o en el hogar.

Características

Olor	Sin olor
Capacidad (en ml)	5000
Densidad relativa	a 20°C 0,94 ÷ 0,98 g/ml
Punto de inflamabilidad	300°C (maceta cerrada norma Afnor T 60103)
Solubilidad en aceite	éteres, hidrocarburos alifáticos
Viscosidad Silicona:	350 - 400 mm ² /s a 25°C
Temperatura de autoencendido	>400°C
Presión de vapor:	<0.01 kPa a 20°C
Punto de congelamiento:	ca -50°C

Acabados

Color	Blancuzco
-------	-----------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,00
Largo artículo (cm)	19
Ancho artículo (cm)	12,5
Alto artículo (cm)	25

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,50
Producto empaquetado: largo (cm)	19,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,50
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00
Presentación	Garrafa

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LUBRICANTES (08091002)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD