

Desbloqueante Multifunción AMBRO-SOL



Referencia: S21/MULTECH10
EAN-13: 8050038870276
Marca: AMBRO-SOL

Capacidad (en Lt): 10

- Alta Eficiencia y Penetración Profunda: Gracias a su baja viscosidad y alta presión de vapor, alcanza fácilmente áreas difíciles, eliminando óxido y residuos incrustados sin esfuerzo.
- Gran Capacidad y Rendimiento Industrial: Al venir en garrafas de gran volumen, permite realizar tareas de mantenimiento a gran escala sin interrupciones por falta de producto.
- Optimización del Tiempo de Trabajo: Su fórmula potente reduce significativamente el tiempo requerido para desbloquear y lubricar piezas mecánicas, mejorando la eficiencia laboral.
- Protección Duradera de las Superficies: No solo limpia y desbloquea, sino que también deja una película protectora que previene la corrosión futura, disminuyendo la necesidad de mantenimiento frecuente.

Descripción general

El Desbloqueante Multifunción en Garrafa Industrial es la solución definitiva para entornos industriales donde las necesidades de mantenimiento y reparación son constantes.

Su potente fórmula está diseñada para infiltrarse en los mecanismos más obstinados, eliminando óxido y corrosión con eficacia.

Este desbloqueante no solo cumple la función de liberar piezas atascadas, sino que también lubrica y protege, asegurando un mantenimiento óptimo y prolongando la vida útil de los equipos.

Su rendimiento excepcional le permite actuar en un amplio rango de temperaturas, desde -50°C hasta +130°C, lo que lo hace ideal para entornos extremos.

Además, su fórmula de baja viscosidad permite una aplicación eficiente, asegurando que el producto llegue a cada rincón necesario.

Con un punto de inflamabilidad bajo y una alta tensión de vapor, este desbloqueante multifuncional penetra rápidamente en piezas mecánicas, reduciendo el tiempo de inactividad de maquinaria y facilitando la productividad en talleres, fábricas y otros entornos industriales exigentes.

Recomendaciones de Uso

Aplicar directamente sobre la zona afectada para facilitar el desbloqueo y lubricación de piezas metálicas.

Esperar unos minutos tras la aplicación para permitir que el producto penetre en el óxido y la suciedad antes de intentar mover la pieza.

Usar un paño o cepillo si es necesario para retirar residuos sueltos tras la aplicación del desbloqueante.

No mezclar con otros productos químicos para evitar reacciones adversas que puedan comprometer su efectividad.

Utilizar en áreas ventiladas debido a su composición basada en disolventes.

Recomendaciones de Mantenimiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y llamas abiertas, para mantener su efectividad.

Cerrar bien la garrafa después de cada uso para evitar la evaporación del producto y conservar sus propiedades químicas intactas.

Verificar periódicamente la integridad del envase para evitar fugas o contaminación del producto con agentes externos.

Características

Capacidad (en Lt)	10
Olor	Característico
Capacidad (en ml)	10000
Aspecto	Líquido transparente
Composición química	Contiene hidrocarburos y destilados del petróleo

Acabados

Color	Marrón
-------	--------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	10,15
Largo artículo (cm)	22
Ancho artículo (cm)	18
Alto artículo (cm)	31

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,15
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,00
Producto empaquetado: alto (cm)	31,00
Presentación	Garrafa

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LUBRICANTES (08091002)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD