

Desmoldeante con Silicona AMBRO-SOL spray 400 ml



8 034108 890258 >

Referencia: I250
EAN-13: 8034108890258
Marca: AMBRO-SOL

- Versatilidad de aplicaciones: Útil en moldes, cuchillas de troqueles, papel, telas y más.
- Propiedades multiusos: Actúa como lubricante, protector, abrillantador y deslizante, optimizando diversas fases del proceso.
- Mayor eficiencia: Reduce tiempos de producción al facilitar el desmolde y minimizar el desgaste de las herramientas.
- Resultados profesionales: Superficies brillantes y limpias que cumplen con los estándares más exigentes.

Descripción general

El Spray Desmoldeante con Silicona Ambro-Sol 400 ml es la solución ideal para obtener acabados de alta calidad en el moldeado y estampación de materiales como termoplásticos, termoendurecidos y goma.

Este innovador producto combina propiedades antiadherentes, lubricantes y protectoras que aseguran un rendimiento excepcional en una amplia variedad de aplicaciones industriales y domésticas.

Su fórmula avanzada, diseñada para optimizar procesos de manufactura, no solo facilita el desmolde, sino que también protege las superficies tratadas contra el desgaste, la humedad y la electricidad estática.

Con características como su capacidad hidrorrepelente, antiestática y abrillantadora, este spray eleva los estándares de calidad en el procesamiento de materiales, garantizando superficies impecables y prolongando la vida útil de los moldes y herramientas.

Recomendaciones de uso

Asegúrate de que las superficies estén completamente limpias antes de aplicar el producto para maximizar su eficacia.

Aplica el spray a una distancia de 20-30 cm para una distribución uniforme.

Usa en áreas bien ventiladas para garantizar seguridad durante su aplicación.

Evita aplicar en superficies que requieran operaciones posteriores como etiquetado o serigrafía.

Guarda el recipiente en posición vertical para evitar derrames y asegurar su buen estado.

Recomendaciones de mantenimiento

Almacena el spray en un lugar seco, evitando temperaturas extremas por debajo de 5°C o superiores a 45°C.

Limpia la boquilla después de cada uso para evitar obstrucciones.

Verifica periódicamente la fecha de fabricación para garantizar que el producto se encuentra dentro del período óptimo de uso.

Características

Fragancia	Sin olor
Capacidad (en ml)	400
Densidad Relativa a 20°C	0,54 ÷ 0,58 g/ml
Punto de Inflamabilidad	Inferior a 0°C
Presión a 20°C	4/6 bar
Viscosidad	350 – 400 mm ² /s a 25°C
Temperatura de Autoencendido	Superior a 400°C (dato por el residuo seco)
Presión de Vapor	Menos de 0.01 kPa a 20°C
Punto de Congelamiento	Aproximadamente -50°C
Hidrosolubilidad	Insoluble

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / DESMOLDEANTES (08091007)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD