

Decapante AMBRO-SOL 750 ml



8 034108 892580 >

Referencia: I262
EAN-13: 8034108892580
Marca: AMBRO-SOL

- Fórmula potente y versátil: Diseñada para eliminar pintura de múltiples superficies, incluyendo metales, maderas y plásticos no sensibles, asegurando resultados rápidos y efectivos.
- Fácil aplicación: Su viscosidad permite una distribución uniforme y penetración profunda, facilitando la eliminación completa de pintura en pocos pasos.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: Su fórmula de acción rápida permite completar el trabajo de limpieza y preparación en menos tiempo que los métodos tradicionales.
- Resultados profesionales: Deja las superficies impecables y listas para pintar o realizar otros tratamientos, elevando la calidad del proyecto.

Descripción general

El Decapante Ambro-Sol 750 ml es la solución definitiva para eliminar pintura de manera eficiente y rápida. Diseñado para limpiar superficies como metal, madera, vidrio, polietileno y polipropileno, su potente fórmula garantiza resultados impecables en cada uso. Este decapante es ideal tanto para proyectos domésticos como industriales, proporcionando una limpieza profunda que deja las superficies preparadas para tratamientos posteriores. Su presentación en bote metálico asegura una conservación adecuada, mientras que su textura y composición permiten una aplicación uniforme, facilitando la eliminación de cualquier tipo de pintura sin esfuerzo excesivo.

Recomendaciones de uso

Aplica una capa generosa del decapante en la superficie deseada para obtener una cobertura uniforme. Usa un cepillo de cerdas o una espátula para extender el producto y garantizar su correcta penetración en la pintura. Evita el uso en plásticos sensibles o superficies expuestas a calor o luz solar para prevenir daños no deseados. Realiza una prueba en una pequeña área antes de usarlo en materiales delicados como la madera. Permite que el producto actúe durante el tiempo indicado antes de retirar la pintura con una espátula o un paño.

Recomendaciones de mantenimiento

Almacena el producto en un lugar seco y fresco, lejos de temperaturas extremas y fuentes de calor. Mantén el envase bien cerrado después de cada uso para evitar la evaporación y mantener la efectividad del decapante. Verifica las condiciones de almacenamiento periódicamente para garantizar que el producto conserve sus propiedades durante el periodo recomendado de 24 meses.

Características

Olor	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	750
Densidad Relativa	0,958 kg/l a 25°C
Punto de Inflamabilidad	Menos de 0°C
Punto de Ebullición Inicial	Más de 35°C (residuo seco)
Intervalo de Ebullición	+64 / +210 °C (residuo seco)
Densidad de Vapor	Mayor de 1 (residuo seco)
Viscosidad	3000-4500 cP (residuo seco)
Solubilidad	Insoluble en agua
Exento de Solventes Clorurados	Contiene 1,3-DIOSSOLANO

Acabados

Color	Transparente
-------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	11
Ancho artículo (cm)	11
Alto artículo (cm)	13

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Lata

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / DISOLVENTES (08090504)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD