

## Conservación Madera AMBRO-SOL spray 400ml



Referencia: I276  
EAN-13: 8034108893228  
Marca: AMBRO-SOL

- Fórmula Transparente y No Grasa: Protege sin alterar el aspecto natural de la madera.
- Versatilidad: Funciona en todo tipo de madera, ya sea nueva o pintada, garantizando una protección uniforme.
- Fácil Aplicación: Su presentación en spray facilita el uso, permitiendo alcanzar incluso las grietas más profundas.
- Durabilidad Garantizada: Protege tus superficies durante largos períodos, reduciendo la necesidad de mantenimiento constante.

### Descripción general

El Spray Conservación Madera 400 ml de Ambro-Sol es un producto especialmente formulado para proteger y realzar la belleza natural de tus superficies de madera.

Su avanzada fórmula penetra profundamente en la madera, brindándole una capa de protección duradera contra agentes externos como humedad, polvo y desgaste diario.

Es ideal para muebles, puertas, ventanas, parquet y cualquier otro accesorio de madera, ya que su aplicación es sencilla y no daña las superficies pintadas.

Con un acabado transparente y una textura no grasa, este spray es perfecto tanto para restaurar como para mantener la madera en óptimas condiciones, prolongando su vida útil y manteniéndola con un aspecto impecable.

### Recomendaciones de Uso

Asegúrate de que la superficie de madera esté limpia y seca antes de aplicar el producto.

Lleva a cabo la aplicación en un lugar bien ventilado para un secado óptimo.

Agita bien el bote antes de usar para garantizar la mezcla homogénea de la fórmula.

Aplica el spray a una distancia de 20-30 cm, distribuyendo de manera uniforme sobre la superficie.

Utiliza la cánula para tratar grietas y zonas difíciles de alcanzar, asegurando una protección completa.

### Recomendaciones de Mantenimiento

Almacena el spray en un lugar fresco y seco, evitando temperaturas extremas entre 5°C y 45°C.

Limpia la válvula después de cada uso para evitar obstrucciones y garantizar su correcto funcionamiento.

Mantén el producto fuera del alcance de los niños y lejos de fuentes de calor o llamas abiertas.

### Características

Olor	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	400
Densidad Relativa a 20°C	0,63 ÷ 0,67 g/ml
Punto de Inflamabilidad	Inferior a 0°C
Presión a 20°C	3/4 bar
Solubilidad	Insoluble en agua. Soluble en la mayoría de los solventes orgánicos

### Acabados

Color	Transparente
-------	--------------

**Dimensiones**

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

**Clasificación**

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA LA MADERA / PROTECTORES (08090904)
-------	---

**Enlaces**

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA</a>
pdf	<a href="#">FICHA SEGURIDAD</a>