

Limiador Seco Contactos Eléctricos AMBRO-SOL Spray 400 ml



8 034108 890234 >

Referencia: M200
EAN-13: 8034108890234
Marca: AMBRO-SOL

- Limpieza Eficiente: Su fórmula elimina rápidamente impurezas como grasa, aceite y humedad, mejorando la conductividad eléctrica.
- Secado Rápido: No deja residuos y permite restaurar el uso eléctrico en poco tiempo tras su aplicación.
- Mayor Seguridad: Minimiza el riesgo de cortocircuitos y fallos eléctricos en equipos y dispositivos.
- Facilidad de Uso: Su aplicación en aerosol permite un uso práctico y eficaz, incluso en áreas de difícil acceso.

Descripción general

El Limpiador Seco para Contactos Eléctricos Ambro-Sol es un producto altamente especializado diseñado para garantizar el rendimiento óptimo de tus conexiones eléctricas.

Este limpiador ofrece una limpieza profunda, eliminando con eficacia grasa, aceite, humedad, y otros residuos que pueden afectar la conductividad eléctrica.

Gracias a su fórmula avanzada, proporciona un secado rápido, sin dejar residuos visibles en las superficies tratadas.

Es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, tanto en entornos domésticos como industriales, asegurando la máxima funcionalidad de los sistemas eléctricos y electrónicos.

Con un diseño práctico en aerosol, es fácil de aplicar y perfecto para mantener conexiones limpias y seguras, reduciendo el riesgo de fallos eléctricos.

Recomendaciones de Uso

Agita bien el aerosol antes de usar para garantizar una mezcla homogénea del producto.

Aplica desde una distancia de aproximadamente 20 cm para una cobertura uniforme.

Asegúrate de que los dispositivos estén desconectados de la corriente antes de aplicar el limpiador.

Evita aplicar en superficies sobre calentadas para garantizar su eficacia y seguridad.

Deja que el producto se evapore o seque completamente antes de restaurar la corriente eléctrica.

Recomendaciones de Mantenimiento

Almacena el producto en un lugar seco, protegido de temperaturas extremas (entre 5°C y 45°C).

Mantén el recipiente bien cerrado después de cada uso para evitar contaminación del contenido.

Usa el producto dentro de los 24 meses posteriores a su adquisición para asegurar su máxima efectividad.

Características

Olor	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	400
Densidad Relativa a 20°C	0,60 ÷ 0,64 g/ml
Punto de Inflamabilidad	Inferior a 0°C
Presión a 20°C	4/6 bar
Tensión de Vapor a 20°C	250 hPa
Viscosidad a 25°C	0,700 mm ² /s SIO D445 (ASTM D445)
Dry Point (Punto Seco)	415 °C

AcabadosColor Transparente**Dimensiones**

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LIMPIADORES, QUITAJUNTAS Y DECAPANTES (08091008)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD