

Limiador de Contactos Eléctricos AMBRO-SOL spray 400ml



8 034108 893082 >

Referencia: M205
EAN-13: 8034108893082
Marca: AMBRO-SOL

- Fórmula no agresiva: Compatible con plásticos y materiales sensibles, asegurando una limpieza profunda sin riesgo de daños.
- Certificación InS K2: Producto registrado que cumple con los estándares de calidad, garantizando seguridad en su uso.
- Prolonga la vida útil de tus equipos eléctricos, evitando fallos causados por suciedad, humedad o residuos.
- Facilita el mantenimiento preventivo, reduciendo el tiempo y los costos asociados a reparaciones no programadas.

Descripción general

El Spray Limpiador de Contactos Eléctricos Ambro-Sol es una solución profesional y versátil diseñada para la limpieza eficaz de contactos eléctricos, electrónicos y electromagnéticos.

Este producto está formulado para eliminar de manera instantánea la humedad, la grasa, el aceite, y otros residuos que pueden comprometer el rendimiento de equipos eléctricos.

Su fórmula de alta calidad no solo limpia, sino que también desengrasa, garantizando que tus sistemas operen con la máxima eficiencia.

A su vez, su carácter no agresivo con los materiales plásticos lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones, ofreciendo un enfoque seguro y confiable para mantener el funcionamiento óptimo de tus dispositivos eléctricos.

Recomendaciones de Uso

Asegúrate de que la superficie esté completamente limpia y seca antes de la aplicación para una mayor eficacia.

Agita bien el bote para mezclar adecuadamente los componentes activos.

Aplica el spray a una distancia adecuada, asegurando una cobertura uniforme sin desperdicio.

Deja que el producto se evapore completamente antes de reconnectar o encender el equipo.

Usa en un área bien ventilada para evitar acumulación de vapores.

Recomendaciones de Mantenimiento

Guarda el producto en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.

Mantén la temperatura de almacenamiento entre 5°C y 45°C para preservar sus propiedades.

Consulta la ficha de seguridad antes de su uso para garantizar una manipulación segura y efectiva.

Características

Olor	Típica de disolvente
Capacidad (en ml)	400
Densidad Relativa a 20°C	0,67 ÷ 0,71 g/ml
Punto de Inflamabilidad	Menos de 0°C (extremadamente inflamable)
Presión a 20°C	2.5 bar +/-
VOC g/l	685.00
Solubilidad	Insoluble
Certificación InS K2	Cat. Código K2 – InS reg. N° 1811266

Acabados

Color	Transparente
-------	--------------

Certificaciones

Certificación	Apto uso alimentario
---------------	----------------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LIMPIADORES, QUITAJUNTAS Y DECAPANTES (08091008)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD