

Spray Sellador Impermeable AMBRO-SOL spray 500ml



8 034108 893235 >

Referencia: M203T
EAN-13: 8034108893235
Marca: AMBRO-SOL

Color: TRANSPARENTE

- Impermeabilización de alto rendimiento: Crea una barrera efectiva contra agua, humedad y óxido.
- Versatilidad de aplicación: Funciona perfectamente en diversos materiales como madera, mampostería y asfalto.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: Su fácil aplicación y rápido secado permiten realizar reparaciones de manera eficiente.
- Durabilidad garantizada: Prolonga la vida útil de las superficies al protegerlas de agentes externos dañinos.

Descripción general

El Spray Sellador Impermeable Ambro-Sol es una solución innovadora diseñada para sellar eficazmente agujeros y grietas en diversas superficies, protegiéndolas de la filtración de agua, óxido y humedad.

Este producto, formulado con resinas sintéticas y solventes orgánicos, garantiza una adherencia superior y un acabado uniforme, ideal para aplicaciones en mampostería, madera, asfalto y más.

Con propiedades impermeabilizantes de larga duración, permite nivelar y preparar superficies para tratamientos posteriores, asegurando resultados profesionales.

Su aplicación es práctica, precisa y adecuada para una amplia gama de temperaturas y condiciones ambientales. Este spray es imprescindible para trabajos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar.

Recomendaciones de Uso

Agitar antes de usar: Asegúrate de agitar el producto durante al menos un minuto para una mezcla homogénea.

Preparar la superficie: Limpia y seca el área, eliminando suciedad y restos de pintura anterior.

Aplicar a la distancia adecuada: Pulveriza el spray a 20-30 cm de la superficie para un recubrimiento uniforme.

Usar en áreas ventiladas: Trabaja al aire libre o en espacios bien ventilados para evitar acumulación de vapores.

Aplicar por capas: Aplica una capa ligera, deja secar 45 minutos y repite según sea necesario.

Recomendaciones de Mantenimiento

Limpieza de la válvula: Despues de cada uso, invierte el bote y presiona la boquilla para eliminar restos de producto.

Almacenamiento adecuado: Guarda el spray en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

Revisión periódica: Verifica regularmente el estado del bote para asegurarte de que esté en condiciones óptimas antes de cada uso.

Características

Color	TRANSPARENTE
Olor	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	500
Densidad Relativa a 20°C	0,96 ÷ 1,03 g/ml
Punto de Inflamabilidad	Inferior a 0°C
Residuo Seco en el Bote: 18% – 20%	18% – 20%
Temperatura de Aplicación	Entre 10°C y 32°C, con una humedad inferior al 85%
Presión a 20°C	4/6 bar
Tiempo de Secado a 20°C	Secado al tacto en 45 minutos y secado en profundidad en 24 horas
Contiene	Resina Sintética y Solvente Orgánico

Acabados

Color	Transparente
-------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	23.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,50
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / OTROS (TRATAMIENTO PARA EL METAL) (0809100T)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD