



## Pintura Acrílica AMBRO-SOL spray 400 ml

Referencia: V4009001  
EAN-13: 8034108890623  
Marca: AMBRO-SOL

Color: RAL 9001 BLANCO CREMA

- Secado rápido: Libre de polvo en 10 minutos y completamente seco en 22 horas, optimizando tiempos de trabajo.
- Alta resistencia térmica: Soporta temperaturas de -10°C a 100°C, con picos de hasta 120°C, ideal para condiciones exigentes.
- Resultados profesionales: Su fórmula avanzada y su cobertura uniforme garantizan acabados impecables incluso en superficies desafiantes.
- Versatilidad: Compatible con diversos materiales, ofrece soluciones para proyectos de decoración, restauración o personalización.

### Descripción general

El Spray de Pintura Acrílica Ambro-Sol de 400 ml es un producto versátil y de alta calidad, ideal para múltiples aplicaciones en superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento y más.

Diseñado con un esmalte acrílico que proporciona un acabado brillante y duradero, este spray destaca por su facilidad de uso, secado rápido y resistencia a temperaturas extremas.

Con una presión óptima para asegurar una distribución uniforme, es perfecto tanto para proyectos de bricolaje como para aplicaciones profesionales.

Además, incluye una tapa child-proof para mayor seguridad y una muestra de color en el tapón para facilitar la identificación del tono.

Su rendimiento cubre hasta 4 m<sup>2</sup> por bote, lo que lo convierte en una solución eficiente y económica.

### Recomendaciones de uso

Limpia a fondo la superficie para eliminar polvo, grasa o restos de suciedad antes de aplicar la pintura.

Agita el bote durante al menos un minuto para asegurar una mezcla homogénea del producto.

Aplica el spray a una distancia de 20-30 cm para garantizar una capa uniforme y evitar acumulaciones.

Realiza movimientos suaves y constantes, sin detenerte en un solo punto para evitar goteos.

Aplica varias capas ligeras, dejando secar entre una y otra para obtener un acabado perfecto.

### Recomendaciones de mantenimiento

Limpia la boquilla después de cada uso para evitar obstrucciones. Puedes hacerlo invirtiendo el bote y pulverizando brevemente.

Almacena el producto en un lugar fresco y seco, evitando la exposición directa al sol o temperaturas extremas.

Revisa periódicamente la fecha de caducidad para asegurar un rendimiento óptimo en cada aplicación.

## Características

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Color                     | RAL 9001 BLANCO CREMA                                 |
| Aspecto                   | Botella que contiene líquido bajo presión             |
| Capacidad ml              | 400                                                   |
| Naturaleza química        | Barniz acrílico a rápido secado                       |
| Fragancia                 | Característico de disolvente                          |
| Densidad relativa         | a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml                               |
| Punto de inflamabilidad   | Inf. 0° C                                             |
| Presión                   | a 20°C 5,5 ± 0,5 bar                                  |
| Viscosidad Copa Ford      | Desde 10" hasta 13"                                   |
| Residuo seco en bote      | Desde 15% hasta 22%                                   |
| Granulometría grindometro | Fondo de escala 0 a 2 Micron                          |
| Espesor 1 mano            | 13 Micron sobre                                       |
| Espesor 3 manos           | 36 Micron sobre                                       |
| Temperatura de ejercicio  | -10°C / +100°C (Picchi 120° C)                        |
| Tiempo de secado:         | Seco al tacto 15 minutos Seco en profundidad 22 horas |

## Acabados

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Color   | RAL 9001 BLANCO CREMA |
| Acabado | Brillo                |

## Dimensiones

|                     |    |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 6  |
| Ancho artículo (cm) | 6  |
| Alto artículo (cm)  | 20 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 20,00 |
| Presentación                     | Spray |

## Clasificación

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / ESMALTES / ACRÍLICOS (08090702) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Enlaces

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA</a>   |
| pdf | <a href="#">FICHA SEGURIDAD</a> |