

## Pintura Acabados Carrocería AMBRO-SOL spray 400 ml



Referencia: V400CAR.5  
EAN-13: 8034108895567  
Marca: AMBRO-SOL

Color: ROSSO MASSEY FERGUSSON ROJO

- Alta resistencia: Resistente a arañazos, alcohol y gasolina, asegurando un acabado duradero y profesional.
- Fácil aplicación: Su diseño en spray y válvulas de precisión garantizan una cobertura uniforme y sin marcas.
- Protección duradera: Mantiene las llantas y accesorios protegidos de los elementos y el desgaste diario.
- Mejora estética: Realza el aspecto visual del vehículo con un acabado elegante y de alta calidad.

### Descripción general

El Spray Esmalte Acabados de Carrocería Aluminio Llantas es un producto avanzado diseñado para proteger y embellecer llantas y accesorios de vehículos con un acabado profesional.

Formulado con resinas sintéticas modificadas de alta calidad, este esmalte ofrece una resistencia excepcional a arañazos, alcohol, gasolina y temperaturas de hasta 110°C.

Es ideal para superficies de metal como hierro, aluminio, acero, vidrio y ciertos plásticos, aportando un acabado en aluminio brillante que realza la estética y añade un toque de elegancia a coches y motos.

Su fórmula asegura una cobertura uniforme, secado rápido y una protección duradera contra los elementos, manteniendo tus llantas y accesorios en perfecto estado.

Además, cumple con normativas medioambientales al limitar las emisiones de COV, demostrando su compromiso con la sostenibilidad.

### Recomendaciones de uso

Agita el bote antes y durante el uso: Esto asegura una mezcla homogénea del contenido para obtener un acabado óptimo.

Prepara la superficie: Limpia y seca bien las llantas o accesorios para garantizar una buena adherencia.

Realiza una prueba previa: Aplica una pequeña cantidad en un área no visible para verificar la compatibilidad del esmalte.

Aplica en capas finas: Alterna capas horizontales y verticales para lograr una cobertura uniforme sin goteos.

Deja secar adecuadamente: Permite que el esmalte seque completamente antes de exponer la superficie al uso diario.

### Recomendaciones de mantenimiento

Invertir el spray al finalizar: Pulveriza durante 2-3 segundos con el bote invertido para evitar obstrucciones en la cánula.

Almacenar en un lugar adecuado: Guarda el spray en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor o llamas.

Revisar la tapa de seguridad: Asegúrate de que la tapa esté correctamente colocada para evitar fugas o deterioros.

## Características

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Color                           | ROSSO MASSEY FERGUSSON ROJO   |
| Fragancia                       | Característico de disolvente  |
| Capacidad (en ml)               | 400                           |
| Densidad relativa a 20°C        | 0,76 ÷ 0,79 g/ml              |
| Punto de inflamabilidad         | Inferior a 0°C                |
| Presión a 20°C                  | 5,5 ± 0,5 bar                 |
| Viscosidad Copa Ford            | Desde 10" hasta 13"           |
| Residuo seco en bote            | Desde 3% hasta 32%            |
| Granulometría grindometro       | Fondo de escala 0 a 2 Micron  |
| Brillo – Gloss: De 7 a 92 Gloss | De 7 a 92 Gloss               |
| Espesor 1 mano                  | 13 Micron sobre               |
| Temperatura de resistencia      | 100 – 110°C                   |
| Seco al tacto                   | 15 minutos                    |
| Seco en profundidad             | 22 horas                      |
| Tipo de tapa                    | Tapa de seguridad child-proof |

## Acabados

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Color | Rosso Massey Fergusson Rojo |
|-------|-----------------------------|

## Dimensiones

|                     |    |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 6  |
| Ancho artículo (cm) | 6  |
| Alto artículo (cm)  | 20 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 20,00 |
| Presentación                     | Spray |

## Clasificación

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / ESMALTES METALES NO FERREOS (08091001) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Enlaces

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA</a>   |
| pdf | <a href="#">FICHA SEGURIDAD</a> |