

Esmaltes Acabados de Carrocería AMBRO-SOL spray 400 ml



Referencia: V400FAS.2
EAN-13: 8034108892047
Marca: AMBRO-SOL

Color: GRIS CLARO SPOILERS

- Resistencia superior: Protección contra arañazos, alcohol y gasolina, ideal para aplicaciones que requieren durabilidad.
- Fácil aplicación: Rápido secado (10 minutos al tacto) y una formulación que garantiza una cobertura uniforme y sin goteos.
- Acabado profesional: El usuario obtiene un acabado de calidad excepcional sin necesidad de equipos de pintura sofisticados.
- Versatilidad: Es adecuado para múltiples superficies y componentes, ofreciendo una solución práctica y efectiva para diferentes necesidades.

Descripción general

El Spray Pintura Acabados Carrocería Ambro-Sol es un esmalte profesional de alta calidad diseñado específicamente para proteger y embellecer superficies de vehículos, maquinaria agrícola y componentes de automoción.

Su formulación avanzada, basada en resinas sintéticas modificadas, ofrece una resistencia excepcional a arañazos, alcohol y gasolina, garantizando una durabilidad superior.

Este producto es ideal para aplicaciones en tractores, máquinas agrícolas (gama AGRI), y elementos como llantas y ruedas de motocicletas y automóviles (gama CAR).

Además, cumple con la Directiva 2004/42/CE sobre compuestos orgánicos volátiles (COV), destacándose como una opción confiable y respetuosa con las normativas ambientales.

Proporciona un acabado brillante y uniforme que resiste temperaturas de hasta 110°C, secando rápidamente para facilitar su uso en proyectos de pintura de alta exigencia.

Recomendaciones de uso

Limpia cuidadosamente la superficie a tratar para eliminar polvo, grasa y residuos que puedan afectar la adherencia.

Lija suavemente las superficies para mejorar la adherencia de la pintura.

Asegúrate de que la superficie esté completamente seca antes de la aplicación.

Agita bien el bote durante al menos un minuto para mezclar adecuadamente el contenido.

Aplica el spray a una distancia de 25-30 cm con movimientos uniformes para evitar acumulaciones o goteos.

Recomendaciones de mantenimiento

Almacena el bote en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y luz directa.

Limpia la boquilla después de cada uso invirtiendo el bote y pulverizando brevemente para evitar obstrucciones.

Realiza pruebas en un área pequeña antes de la aplicación completa para garantizar la compatibilidad con la superficie.

Características

Color	GRIS CLARO SPOILERS
Fragancia	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	400
Densidad relativa a 20°C	0,76 ÷ 0,79 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0°C
Presión a 20°C	5,5 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	Desde 10" hasta 13"
Residuo seco en bote	Desde 3% hasta 32%
Granulometría grindometro	Fondo de escala 0 a 2 Micron
Brillo – Gloss	Da 7 a 92 Gloss
1 mano	13 Micron
Seco al tacto	15 minutos
Seco en profundidad	22 horas
Tipo de tapa	Tapa de seguridad: Child-proof

Acabados

Color	Gris claro
Acabado	Gofrado

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / ESMALTES METALES NO FERREOS (08091001)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD