

Pintura Efecto Metales Preciosos AMBRO-SOL spray 400ml



Referencia: V400MET.3
EAN-13: 8034108891217
Marca: AMBRO-SOL

Color: PLATA ESPEJO

- Brillo de alto impacto: Proporciona un efecto espejo con acabado metálico que resalta la estética de cualquier objeto tratado.
- Secado rápido y aplicación sencilla: Su fórmula permite obtener resultados profesionales en poco tiempo, evitando la formación de goteos o imperfecciones.
- Versatilidad en la aplicación: Compatible con múltiples superficies, como madera, metal, vidrio y plásticos (con imprimación), permitiendo su uso en una amplia variedad de proyectos.
- Resultados duraderos y de alta calidad: Su excelente adherencia y acabado brillante garantizan una apariencia elegante y profesional en cada aplicación.

Descripción general

El Spray Pintura Efecto Metales Preciosos de Ambro-Sol es un esmalte metálico en aerosol diseñado para brindar un acabado de alto brillo y efecto espejo en una amplia variedad de superficies.

Su fórmula acrílica de secado rápido proporciona un revestimiento homogéneo y de excelente adherencia, ideal para embellecer objetos decorativos, mobiliario, marcos, hierro forjado, cerámica, medallas, copas, adornos navideños y mucho más.

Gracias a su composición de alta calidad, este spray metálico ofrece una textura fina que permite una aplicación uniforme sin generar grumos o irregularidades.

Su capacidad de adherencia es excepcional en materiales como madera, vidrio, metales y plásticos (previa imprimación), garantizando una apariencia lujosa y sofisticada.

Recomendaciones de uso

Preparación de la superficie: Antes de aplicar, limpia la superficie a fondo y asegúrate de que esté seca y libre de polvo o grasa.

Agitar bien antes de usar: Agita el bote durante al menos 1 minuto para mezclar los componentes de manera uniforme.

Distancia de aplicación: Mantén el spray a unos 20 cm de la superficie para obtener una distribución homogénea del esmalte.

Capas ligeras y cruzadas: Aplica una primera capa ligera y deja secar unos minutos antes de aplicar capas adicionales en direcciones alternas (horizontal y vertical).

No aplicar barniz ni exponer al exterior: Para mantener el efecto metálico, evita el uso de barnices adicionales y protege el objeto del contacto directo con la intemperie.

Recomendaciones de mantenimiento

Almacenamiento adecuado: Guarda el aerosol en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

Limpieza de la boquilla después del uso: Invierte el bote y presiona la válvula durante unos segundos para evitar obstrucciones en el difusor.

Evita la manipulación excesiva: Una vez aplicada la pintura, evita tocar o limpiar en exceso la superficie para preservar su acabado metálico y evitar alteraciones en el brillo.

Características

Color	PLATA ESPEJO
Olor	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	400
Densidad relativa a 20°C	0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	Desde 10" hasta 13"
Residuo seco en bote	Desde 28% hasta 38%
Granulometría grindometro	Fondo de escala 0 a 2 Micron
Brillo – Gloss	Desde 20 hasta 100 Gloss
Espesor 1 mano	13 Micron sobre
Temperatura de ejercicio	-10°C / +150°C (Picchi 200° C)
Tiempo de secado:	Seco al tacto 30 minutos
Tiempo de secado:	Seco en profundidad 1 hora

Acabados

Color	Plata espejo
-------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / ESMALTES METALES NO FERREOS (08091001)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD