

Pintura Efecto Metales Preciosos AMBRO-SOL spray 400ml



8 034108 891453 >

Referencia: V400MET.6
EAN-13: 8034108891453
Marca: AMBRO-SOL

Color: ORO VIEJO METALIZADO

- Brillo de alto impacto: Proporciona un efecto espejo con acabado metálico que resalta la estética de cualquier objeto tratado.
- Secado rápido y aplicación sencilla: Su fórmula permite obtener resultados profesionales en poco tiempo, evitando la formación de goteos o imperfecciones.
- Versatilidad en la aplicación: Compatible con múltiples superficies, como madera, metal, vidrio y plásticos (con imprimación), permitiendo su uso en una amplia variedad de proyectos.
- Resultados duraderos y de alta calidad: Su excelente adherencia y acabado brillante garantizan una apariencia elegante y profesional en cada aplicación.

Descripción general

El Spray Pintura Efecto Metales Preciosos de Ambro-Sol es un esmalte metálico en aerosol diseñado para brindar un acabado de alto brillo y efecto espejo en una amplia variedad de superficies.

Su fórmula acrílica de secado rápido proporciona un revestimiento homogéneo y de excelente adherencia, ideal para embellecer objetos decorativos, mobiliario, marcos, hierro forjado, cerámica, medallas, copas, adornos navideños y mucho más.

Gracias a su composición de alta calidad, este spray metálico ofrece una textura fina que permite una aplicación uniforme sin generar grumos o irregularidades.

Su capacidad de adherencia es excepcional en materiales como madera, vidrio, metales y plásticos (previa imprimación), garantizando una apariencia lujosa y sofisticada.

Recomendaciones de uso

Preparación de la superficie: Antes de aplicar, limpia la superficie a fondo y asegúrate de que esté seca y libre de polvo o grasa.

Agitar bien antes de usar: Agita el bote durante al menos 1 minuto para mezclar los componentes de manera uniforme.

Distancia de aplicación: Mantén el spray a unos 20 cm de la superficie para obtener una distribución homogénea del esmalte.

Capas ligeras y cruzadas: Aplica una primera capa ligera y deja secar unos minutos antes de aplicar capas adicionales en direcciones alternas (horizontal y vertical).

No aplicar barniz ni exponer al exterior: Para mantener el efecto metálico, evita el uso de barnices adicionales y protege el objeto del contacto directo con la intemperie.

Recomendaciones de mantenimiento

Almacenamiento adecuado: Guarda el aerosol en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

Limpieza de la boquilla después del uso: Invierte el bote y presiona la válvula durante unos segundos para evitar obstrucciones en el difusor.

Evita la manipulación excesiva: Una vez aplicada la pintura, evita tocar o limpiar en exceso la superficie para preservar su acabado metálico y evitar alteraciones en el brillo.

Características

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Color | ORO VIEJO METALIZADO |
| Olor | Característico de disolvente |
| Capacidad (en ml) | 400 |
| Densidad relativa a 20°C | 0,72 ÷ 0,76 g/ml |
| Punto de inflamabilidad | Inf. 0° C |
| Presión | a 20°C 5,5 ± 0,5 bar |
| Viscosidad Copa Ford | Desde 10" hasta 13" |
| Residuo seco en bote | Desde 28% hasta 38% |
| Granulometría grindometro | Fondo de escala 0 a 2 Micron |
| Brillo – Gloss | Desde 20 hasta 100 Gloss |
| Espesor 1 mano | 13 Micron sobre |
| Temperatura de ejercicio | -10°C / +150°C (Picchi 200° C) |
| Tiempo de secado: | Seco al tacto 30 minutos |
| Tiempo de secado: | Seco en profundidad 1 hora |

Acabados

| | |
|-------|----------------------|
| Color | Oro viejo metalizado |
|-------|----------------------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 6 |
| Ancho artículo (cm) | 6 |
| Alto artículo (cm) | 20 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,00 |
| Presentación | Spray |

Clasificación

| | |
|-------|--|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / ESMALTES METALES NO FERREOS (08091001) |
|-------|--|

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------------|
| pdf | FICHA TÉCNICA |
| pdf | FICHA SEGURIDAD |