

Cubremanchas AMBRO-SOL spray 500ml



8 034108 893792 >

Referencia: V500COPRI
EAN-13: 8034108893792
Marca: AMBRO-SOL

- Secado ultra rápido: En solo 8-10 minutos la superficie está lista para ser manipulada, reduciendo tiempos de espera.
- Cobertura total: Su fórmula avanzada asegura un recubrimiento eficaz en una sola aplicación, sin necesidad de múltiples capas.
- Renovación rápida y efectiva: Permite restaurar paredes y techos sin complicaciones, evitando costosas remodelaciones.
- Fácil aplicación: Su formato en aerosol facilita la cobertura de manchas sin necesidad de herramientas adicionales.

Descripción general

El Spray Cubremanchas Ambro-Sol es la herramienta definitiva para eliminar manchas difíciles de humo, moho y suciedad en paredes y techos.

Su innovadora fórmula acrílica de secado rápido garantiza una cobertura total, penetrando en la superficie y evitando que las manchas reaparezcan.

Gracias a su alta capacidad de cubrición y su secado en pocos minutos, este spray permite un acabado limpio y uniforme, ideal para renovar cualquier espacio de forma rápida y efectiva.

Aplicar el spray es un proceso sencillo: basta con rociar el producto a una distancia de 20-30 cm de la superficie afectada, asegurando una distribución homogénea.

En tan solo 8-10 minutos, la capa aplicada estará fuera de polvo, mientras que el secado al tacto se alcanza en 30 minutos.

Para una aplicación óptima, se recomienda esperar 24-48 horas antes de repintar, asegurando así la máxima adherencia y durabilidad del producto.

Recomendaciones de uso

Asegurar que la superficie esté limpia y seca antes de aplicar el producto para maximizar su adherencia.

Agitar el bote durante al menos 1 minuto antes de usarlo para garantizar una mezcla homogénea de la pintura.

Aplicar en capas ligeras y uniformes para evitar goteos y mejorar la cobertura.

Mantener una distancia de 20-30 cm al rociar el producto para evitar acumulaciones excesivas.

Esperar el tiempo recomendado entre capas para obtener un acabado óptimo y duradero.

Recomendaciones de mantenimiento

Almacenar el bote en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor y exposición solar directa.

Limpiar la boquilla después de cada uso, rociando con la válvula hacia abajo durante unos segundos para evitar obstrucciones.

Evitar perforar o incinerar el bote incluso cuando esté vacío, ya que contiene gases presurizados inflamables.

Características

Olor	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	500
Densidad relativa	0,77 ÷ 0,81 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	De 13" a 18"
Residuo seco en bote	46% (su film)
Brillo - Gloss	Da 5 a 10 Gloss (glossmetro ángulo 60°)
Espesor 1 mano	13-24 Micron
Temperatura de aplicación	-10°C / +100°C (Picchi 120° C)
Tiempo de secado t=20°:	Seco al tacto 30 minutos
Seco en profundidad	22 horas
Intervalo reprintado	24/48 horas

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	23.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,50
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / PRODUCTOS DE LIMPIEZA (08090503)
-------	---

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD