

Lasur Para Madera AMBRO-SOL spray 400 ml



Referencia: V407TR
EAN-13: 8050038872768
Marca: AMBRO-SOL

Color: TRANSPARENTE

- Protección avanzada: La fórmula de resina alquídica protege contra rayos UV, humedad y condiciones climáticas adversas, prolongando la vida útil de la madera.
- Aplicación práctica: Su formato en spray garantiza una aplicación uniforme y rápida, incluso en áreas de difícil acceso.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: La facilidad de uso permite un acabado profesional sin necesidad de herramientas o conocimientos especializados.
- Versatilidad de uso: Ideal para diversos proyectos de madera, desde embellecimiento hasta protección, en interiores y exteriores.

Descripción general

El Spray Lasur para Madera es una solución innovadora diseñada para proporcionar una protección y un acabado duradero a la madera, tanto en interiores como en exteriores.

Gracias a su fórmula de resina alquídica de alta calidad, penetra profundamente en la madera, creando una barrera protectora contra los daños ocasionados por los rayos UV, la humedad y otras condiciones atmosféricas adversas. Este spray no solo protege la madera, sino que también la embellece, ofreciendo un acabado brillante y atractivo. Disponible en una amplia gama de colores , se adapta a diferentes estilos y necesidades de diseño.

Además, su aplicación es rápida y sencilla gracias a su presentación en aerosol, lo que permite alcanzar áreas de difícil acceso con facilidad y sin la necesidad de herramientas adicionales.

Con un tiempo de secado rápido y un rendimiento óptimo, es ideal para muebles de jardín, accesorios, tableros y otros productos de madera, asegurando una apariencia impecable y una protección a largo plazo.

Recomendaciones de uso

Lija y limpia la superficie antes de la aplicación para asegurar un acabado uniforme y duradero.

Agita el bote durante al menos un minuto hasta que las canicas internas se muevan libremente.

Aplica el spray desde una distancia de 20-30 cm, moviéndolo constantemente para evitar acumulaciones.

Realiza movimientos verticales y horizontales para una cobertura uniforme en cada capa.

Realiza una prueba previa en un área oculta para verificar el color y el efecto del spray en la madera.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpia la boquilla del spray después de cada uso rociando durante 2-3 segundos con el bote invertido.

Almacena el producto en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o llamas.

Comprueba periódicamente el estado del spray si no se ha usado por un tiempo prolongado, agitando antes de reutilizar.

Características

Color	TRANSPARENTE
Tipo tapón	Tapón de seguridad a prueba de niños patentado y registrado
Capacidad (en ml)	400
Naturaleza química	Resina Alquílica
Olor	Característico
Densidad Relativa a 20°C	0,71 ÷ 0,75 g/ml
Punto de inflamabilidad	Und. 0°C (extremadamente inflamable)
Presión a 20°C	5,5 ± 0,5 bar
Viscosidad Ford Cup a 20°C	Desde 15" a 20"
Residuo película seca	Desde 40% a 50%
Tiempo de secado a 20°C	Seco al tacto en 180 minutos (1 capa), seco en profundidad en 12 horas
Rendimiento	1-2 m2 (dependiendo de la absorción de la madera, el número de capas y la sensibilidad del operador)

Acabados

Color	Transparente
-------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA LA MADERA / OTROS (TRATAMIENTO PARA LA MADERA) (080909OT)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD