

Lasur Para Madera AMBRO-SOL spray 400 ml



8 050038 872799 >

Referencia: V407NC
EAN-13: 8050038872799
Marca: AMBRO-SOL

Color: NUEZ CLARA

- Protección avanzada: La fórmula de resina alquídica protege contra rayos UV, humedad y condiciones climáticas adversas, prolongando la vida útil de la madera.
- Aplicación práctica: Su formato en spray garantiza una aplicación uniforme y rápida, incluso en áreas de difícil acceso.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: La facilidad de uso permite un acabado profesional sin necesidad de herramientas o conocimientos especializados.
- Versatilidad de uso: Ideal para diversos proyectos de madera, desde embellecimiento hasta protección, en interiores y exteriores.

Descripción general

El Spray Lasur para Madera es una solución innovadora diseñada para proporcionar una protección y un acabado duradero a la madera, tanto en interiores como en exteriores.

Gracias a su fórmula de resina alquídica de alta calidad, penetra profundamente en la madera, creando una barrera protectora contra los daños ocasionados por los rayos UV, la humedad y otras condiciones atmosféricas adversas. Este spray no solo protege la madera, sino que también la embellece, ofreciendo un acabado brillante y atractivo. Disponible en una amplia gama de colores, se adapta a diferentes estilos y necesidades de diseño.

Además, su aplicación es rápida y sencilla gracias a su presentación en aerosol, lo que permite alcanzar áreas de difícil acceso con facilidad y sin la necesidad de herramientas adicionales.

Con un tiempo de secado rápido y un rendimiento óptimo, es ideal para muebles de jardín, accesorios, tableros y otros productos de madera, asegurando una apariencia impecable y una protección a largo plazo.

Recomendaciones de uso

Lija y limpia la superficie antes de la aplicación para asegurar un acabado uniforme y duradero.

Agita el bote durante al menos un minuto hasta que las canicas internas se muevan libremente.

Aplica el spray desde una distancia de 20-30 cm, moviéndolo constantemente para evitar acumulaciones.

Realiza movimientos verticales y horizontales para una cobertura uniforme en cada capa.

Realiza una prueba previa en un área oculta para verificar el color y el efecto del spray en la madera.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpia la boquilla del spray después de cada uso rociando durante 2-3 segundos con el bote invertido.

Almacena el producto en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o llamas.

Comprueba periódicamente el estado del spray si no se ha usado por un tiempo prolongado, agitando antes de reutilizar.

Características

| | |
|----------------------------|--|
| Color | NUEZ CLARA |
| Tipo tapón | Tapón de seguridad a prueba de niños patentado y registrado |
| Capacidad (en ml) | 400 |
| Naturaleza química | Resina Alquídica |
| Olor | Característico |
| Densidad Relativa a 20°C | 0,71 ÷ 0,75 g/ml |
| Punto de inflamabilidad | Und. 0°C (extremadamente inflamable) |
| Presión a 20°C | 5,5 ± 0,5 bar |
| Viscosidad Ford Cup a 20°C | Desde 15" a 20" |
| Residuo película seca | Desde 40% a 50% |
| Tiempo de secado a 20°C | Seco al tacto en 180 minutos (1 capa), seco en profundidad en 12 horas |
| Rendimiento | 1-2 m2 (dependiendo de la absorción de la madera, el número de capas y la sensibilidad del operador) |

Acabados

| | |
|-------|------------|
| Color | Nuez Clara |
|-------|------------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 6 |
| Ancho artículo (cm) | 6 |
| Alto artículo (cm) | 20 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,00 |
| Presentación | Spray |

Clasificación

| | |
|-------|--|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA LA MADERA / OTROS (TRATAMIENTO PARA LA MADERA) (080909OT) |
|-------|--|

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------------|
| pdf | FICHA TÉCNICA |
| pdf | FICHA SEGURIDAD |