



## Rotulador AMBRO-SOL A10 10 ml

Referencia: PENNERO

EAN-13:

Marca: AMBRO-SOL

Color: NEGRO

- Versatilidad de uso: Compatible con múltiples superficies, desde metales y plásticos hasta vidrio y cerámica, garantizando resultados consistentes.
- Punta reversible: Ofrece flexibilidad con opciones de punta redonda de 2 mm o tipo espátula de 4 mm, ideal para diferentes aplicaciones industriales.
- Ahorro de tiempo: Gracias a su secado rápido al tacto en tan solo 1 minuto, el usuario puede trabajar con eficiencia sin interrupciones.
- Durabilidad en condiciones extremas: Funciona perfectamente en un rango de temperaturas de -45°C a +65°C, adaptándose a entornos desafiantes.

### **Descripción general**

El Rotulador Secado Rápido Ambro-Sol A10, es la solución definitiva para los desafíos de marcado industrial.

Este rotulador permanente destaca por su tinta de secado rápido, formulada para adherirse a una amplia variedad de superficies como metales, plásticos, vidrio, caucho y cerámica.

Su punta reversible permite elegir entre un trazo fino y preciso o una línea más gruesa, adaptándose a las necesidades específicas del usuario.

Con una pintura opaca que garantiza una visibilidad óptima incluso en superficies oscuras, este rotulador asegura una excelente legibilidad.

Además, el diseño duradero y su cumplimiento con el estándar ASTM D 4236 lo convierten en una herramienta no nociva para el trabajo diario.

### **Recomendaciones de uso**

Agita bien el rotulador antes de cada uso para garantizar una tinta homogénea.

Presiona suavemente la punta sobre una superficie porosa o no porosa hasta que la tinta comience a fluir.

Realiza trazos uniformes para maximizar la visibilidad del marcado.

Utiliza la punta redonda para líneas finas y precisas, y la espátula para áreas más amplias.

Guarda el rotulador en posición horizontal cuando no esté en uso para prolongar la vida útil de la tinta.

### **Recomendaciones de mantenimiento**

Limpia la punta con un paño seco después de cada uso para evitar obstrucciones.

Almacena el rotulador en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol.

Reemplaza la punta reversible si muestra signos de desgaste para mantener un rendimiento óptimo.

### **Características**

Color	NEGRO
Fragancia	Característica del disolvente
Capacidad (en ml)	10
Densidad relativa a 20°C	0,92 ÷ 0,96 g/ml
Punto de ebullición	> 96°C aproximadamente
Punto de inflamabilidad	> 23°C aproximadamente
Punta	Reversible, redonda o espátula
Diámetro de la punta	2 mm / Espátula: 4 mm
Rango de temperatura	-45°C / +65°C
Norma	Producto no nocivo según ASTM D 4236 (Greenlabel®)
Tiempo de secado	Seco al tacto en 1 minuto, seco en profundidad en 1 hora

## Acabados

Color	MEDIA NEGRO
-------	-------------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	1.2
Ancho artículo (cm)	1.2
Alto artículo (cm)	14.5

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	Rotulador

## Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)
-------	--

## Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA</a>
pdf	<a href="#">FICHA SEGURIDAD</a>