



Rotulador AMBRO-SOL A20 13 ml

Referencia: PEN-A20-BLU

EAN-13:

Marca: AMBRO-SOL

Color: AZUL

- Alta versatilidad: La punta reversible y reemplazable permite adaptarse a diferentes tipos de marcados, desde líneas precisas hasta trazos más amplios.
- Resistencia extrema: Su formulación Greenlabel® asegura un rendimiento duradero frente a condiciones adversas como agua, aceite y disolventes industriales.
- Mayor eficiencia laboral: Gracias a su secado rápido y resistencia, el usuario puede completar tareas rápidamente sin preocuparse por borrões o deterioros.
- Adaptabilidad a múltiples superficies: Ideal para metal, vidrio, plástico, madera y otros materiales, lo que amplía las posibilidades de uso.

Descripción general

El Rotulador Permanente A20 Ambro-Sol es una herramienta imprescindible para quienes buscan un marcado industrial de calidad superior.

Diseñado con una combinación de características innovadoras, este rotulador garantiza un desempeño excelente en las condiciones más exigentes.

Su pintura Greenlabel®, libre de xileno, es una solución responsable con el medio ambiente, ofreciendo un marcado preciso, resistente y duradero.

Este rotulador cuenta con una punta reversible y reemplazable que se adapta a diversas necesidades, proporcionando trazos finos y líneas más anchas según lo requiera la tarea.

Es ideal para su uso en superficies desafiantes, ya que es impermeable y resistente al aceite, agua y disolventes industriales.

Con colores vibrantes y una durabilidad excepcional, el A20 Ambro-Sol es el aliado perfecto para profesionales que necesitan resultados confiables y de alta calidad.

Recomendaciones de uso

Agitar bien el rotulador antes de cada uso para garantizar la mezcla uniforme de la tinta.

Presionar suavemente la punta sobre una superficie para activar el flujo de tinta.

Aplicar el marcador sobre superficies limpias y secas para obtener los mejores resultados.

Guardar siempre con la tapa bien cerrada para evitar que se seque la tinta.

Mantener el rotulador en posición vertical después de usarlo para prolongar su vida útil.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpieza de la punta: Si la punta se obstruye, retírala cuidadosamente y enjuágala con un solvente adecuado antes de volver a colocarla.

Almacenamiento adecuado: Mantener el rotulador en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor directo.

Reemplazo de punta: Cambiar la punta cuando esté desgastada o dañada para asegurar un marcado preciso y uniforme.

Características

Color	AZUL
Fragancia	Característica del disolvente
Capacidad (en ml)	13
Densidad relativa a 20°C	0,92 ÷ 0,96 g/ml
Punto de ebullición	> 96°C aproximadamente
Punto de inflamabilidad	> 23°C aproximadamente
Punta	Reversible, redonda o espátula
Diámetro de la punta	3 mm / Espátula: 5 mm
Rango de temperatura	-45°C / +65°C
Norma	Producto no nocivo según ASTM D 4236 (Greenlabel®)
Tiempo de secado	Seco al tacto en 1 minuto, seco en profundidad en 1 hora

Acabados

Color	AZUL
-------	------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	1.5
Ancho artículo (cm)	1.5
Alto artículo (cm)	14

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,50
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	Rotulador

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD