



TAS.039 | BOQUILLA AMBRO-SOL PINTURAS Y ZINCS BLANCO/ROSA

¡ NOVEDAD ! hasta el 30/04/2026

Referencia: PB130.TAS.039
EAN-13: 8050038873642
Marca: AMBRO-SOL

Numero de boquillas: 130

- Alta precisión en la aplicación: Gracias a su pulverización lineal y cono medio, permite un control detallado sobre la distribución del producto, evitando excesos y desperdicios.
- Reducción de desperdicio de material: Su bajo consumo de producto hace que sea más eficiente en el uso de pinturas y zincs, maximizando el rendimiento de cada aplicación.
- Ahorro de material y costos: Al aplicar menos cantidad de producto sin comprometer la cobertura, se reduce el gasto en insumos.
- Mayor calidad en el acabado: La pulverización nebulizada garantiza una aplicación uniforme sin goteos ni acumulaciones de pintura.

Descripción general

La boquilla para pinturas y zincs en colores blanco y negro es un componente diseñado para ofrecer una aplicación precisa y controlada en superficies diversas.

Su pulverización lineal permite una distribución uniforme del producto, reduciendo el desperdicio y garantizando un acabado profesional.

La cantidad de producto pulverizado es poca, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren precisión y menor consumo de material.

Su tipo de pulverización en cono medio ofrece un equilibrio entre cobertura y detalle, permitiendo una aplicación versátil tanto en trabajos de retoque como en aplicaciones más extensas.

La forma de salida nebulizada proporciona una dispersión fina de partículas, lo que favorece una adherencia óptima del producto y un acabado homogéneo.

Esta boquilla es especialmente recomendada para trabajos donde se requiera un acabado uniforme y controlado, minimizando el exceso de pulverización.

Recomendaciones de uso

Agitar bien el aerosol antes de usar para asegurar una mezcla homogénea del contenido y evitar obstrucciones en la boquilla.

Mantener la boquilla a una distancia de 15-25 cm de la superficie a pintar para lograr una aplicación óptima.

Aplicar en capas finas y sucesivas, permitiendo secar entre capas para obtener un mejor acabado y adherencia.

Evitar aplicar en ambientes con humedad excesiva o viento fuerte, ya que esto puede afectar la adherencia y la distribución del producto.

Probar la boquilla en una superficie de prueba antes de la aplicación final para asegurarse de la salida correcta del producto.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpiar la boquilla después de cada uso con un disolvente adecuado o girando el aerosol boca abajo y pulverizando hasta que deje de salir producto.

Almacenar el aerosol en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa o fuentes de calor que puedan alterar la composición del producto.

Revisar periódicamente la boquilla para evitar obstrucciones y, si es necesario, desmontarla y limpiarla con un alfiler fino o un limpiador específico.

Características

Numero de boquillas	130
Forma de salida	Nebulizado
Pulverización	Lineal
Cantidad de producto pulverizado	Muy abundante
Tipo de pulverización	Cono medio
Paso	Pequeño

Acabados

Color	Blanco/Rosa
-------	-------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	130.00
Presentación	Caja

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / OTROS (TRATAMIENTO PARA EL METAL) (080910OT)
-------	--