



Pintura acrílica APR3 spray 400 ml

Referencia: S4001021
EAN-13: 8034108896649
Marca: APR3

Color: RAL 1021 AMARILLO CADMIO

- Secado rápido: Reduce los tiempos de espera entre capas, optimizando el flujo de trabajo.
- Versatilidad: Adecuado para una variedad de materiales, lo que lo convierte en una solución integral para proyectos de pintura.
- Resultados profesionales: Su fórmula garantiza un acabado brillante y uniforme con resistencia a las condiciones ambientales.
- Fácil de usar: Gracias a su diseño ergonómico y su pulverización precisa, cualquiera puede obtener resultados de alta calidad sin necesidad de experiencia previa.

Descripción general

El Spray de Pintura Acrílica APR3 es un esmalte brillante de alta calidad diseñado para ofrecer resultados excepcionales en aplicaciones de interior y exterior.

Este producto combina rapidez y eficiencia gracias a su secado al tacto en tan solo 15 minutos y un secado profundo en 22 horas, permitiéndote avanzar rápidamente en cualquier proyecto.

Es compatible con diversas superficies como madera, metal, vidrio, cerámica, cemento, muebles y más.

Su fórmula de barniz acrílico asegura una aplicación uniforme y un acabado resistente, disponible en una amplia gama de colores personalizables.

Además, incluye una tapa de seguridad child-proof y un pin con muestra de color, asegurando comodidad y seguridad durante su uso.

5 Recomendaciones de uso

Limpia la superficie a pintar, eliminando polvo, grasa o suciedad para garantizar una mejor adherencia.

Agita el bote vigorosamente durante al menos un minuto antes de usar para mezclar los componentes.

Aplica a una distancia de 20-30 cm de la superficie en movimientos uniformes y continuos.

Realiza pruebas en un área pequeña para comprobar la compatibilidad del color y la adherencia.

Utiliza en un área bien ventilada y evita la exposición directa al sol durante la aplicación.

3 Recomendaciones de mantenimiento

Limpia la boquilla después de cada uso invirtiendo el bote y presionando durante unos segundos para evitar obstrucciones.

Almacena el spray en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor o llamas.

Revisa periódicamente la tapa de seguridad para asegurarte de que no esté dañada y así evitar derrames accidentales.

Características

Color	RAL 1021 AMARILLO CADMIO
Naturaleza química	Pintura acrílica de secado rápido
Capacidad (en ml)	400
Olor	Característico del disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,77 ÷ 0,81 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C extremadamente inflamable
Presión a 20°	5,5 ± 0,5 bar
Presión a 50°	8,0 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	De 10" a 13"
Residuo seco en bote	De 12% a 18%
Granulometría gramómetro	Fondo escala 0 a 2 Micras
Brillo	Da 7 a 95 Gloss (glossmetro ángulo 60°)
Espesor 1 mano	13 micras aprox.
Seco al tacto	15 minutos
Temperatura de ejercicio	-10°C / +100°C (Picos 120° C)

Acabados

Color	RAL 1021 AMARILLO CADMIO
Acabado	Brillo

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / OTROS (TRATAMIENTO PARA EL METAL) (0809100T)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TECNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD