

## Esmalte efecto perlado / metalizados APR3 spray 400 ml



Referencia: S400DIAM.6  
 EAN-13: 8034108897462  
 Marca: APR3

Color: ROJO

- Brillo perlado deslumbrante: Logra acabados metálicos de alta calidad que destacan con reflejos vibrantes.
- Aplicación rápida y uniforme: La fórmula de secado rápido y presión controlada asegura resultados profesionales con poco esfuerzo.
- Versatilidad creativa: Ideal para personalizar y restaurar objetos decorativos o funcionales con un acabado metálico sofisticado.
- Seguridad y facilidad de uso: Su diseño child-proof y el sistema de identificación de color facilitan un uso seguro y eficiente.

### Descripción general

El Spray de Pintura Metalizada APR3 es una solución innovadora diseñada para ofrecer acabados decorativos de alta calidad con reflejos perlados y un brillo excepcional.

Ideal para proyectos artísticos y decorativos, este esmalte en aerosol es perfecto para renovar y embellecer una amplia variedad de objetos, desde bicicletas y cascos hasta ornamentos y adornos.

Su formulación garantiza una aplicación uniforme y suave, disponible en una atractiva gama de colores metalizados. Con características como secado rápido, resistencia térmica y opciones de válvulas para efectos personalizados, el Spray APR3 combina funcionalidad y estilo.

Su sistema de seguridad child-proof y muestra de color en el tapón lo convierten en una herramienta confiable y práctica para cualquier usuario.

### Recomendaciones de uso

Agita el bote vigorosamente durante al menos un minuto antes de usarlo y durante la aplicación para asegurar una mezcla homogénea.

Limpia bien la superficie para eliminar suciedad y grasa, garantizando una mejor adherencia de la pintura.

Prueba en una zona oculta para asegurarte de que el color y el acabado son los deseados antes de aplicar en toda la superficie.

Mantén una distancia de 20 cm mientras aplicas la pintura, moviendo el spray de forma continua para evitar acumulaciones.

Aplica capas cruzadas (horizontal y vertical) para lograr una cobertura uniforme y un acabado profesional.

### Recomendaciones de mantenimiento

Limpia la boquilla después de usar el spray colocándolo boca abajo y presionando durante 2-3 segundos para evitar bloqueos.

Guarda el bote en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor o luz directa para preservar sus propiedades.

Asegúrate de cerrar bien la tapa child-proof después de cada uso para prevenir derrames accidentales y mantener la seguridad.

### Características

Color	ROJO
Olor	SprayCaraterístico de disolvente
Capacidad (en ml)	400
Densidad relativa	a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión	a 20°C 5,5 ± 1, bar
Viscosidad Copa Ford	Desde 10" a 13"
Residuo seco en bote	Desde 15% a 22%
Granulometria grindometro	Fondo de escala 0 a 2 Micron
Brillo - Gloss	De 80 a 95 Gloss (glossmetro ángulo 60°)
Espesor 1 mano	13-18 Micron
Temperatura de aplicación	-10°C / +120°C (Picchi 130° C)
Seco al tacto	15 minutos
Seco en profundidad	22 horas

### Acabados

Color	Rojo
-------	------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

### Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / ESMALTES METALES NO FERREOS (08091001)
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TECNICA</a>
pdf	<a href="#">FICHA SEGURIDAD</a>