

SKIL 1415 AD Herramienta de rotación

Referencia: F0151415AD

EAN-13: 8710364043590

Marca: SKIL



- La herramienta ideal para 101 trabajos dentro y fuera de casa
- Velocidad variable para un control y precisión óptimos
- Bloqueo del eje para cambiar los accesorios fácilmente
- Herramienta compacta con empuñadura suave para máxima comodidad
- Exclusivo punto de apoyo ajustable para un control óptimo



8 710364 043590 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Gran versatilidad: idónea para una gran variedad de tareas dentro y fuera de casa

La herramienta de rotación de alta velocidad SKIL 1415 es idónea para pequeñas tareas de bricolaje como corte, amolado, lijado, pulido y grabado. La función de velocidad variable le ofrece un control total durante los trabajos delicados de detalle. La SKIL 1415 se suministra con portaherramientas de 2,4 mm y 3,2 mm y es compatible con una gran variedad de accesorios, lo que le permitirá encontrar siempre el accesorio adecuado para cada tarea. Esta herramienta de rotación de alta velocidad se suministra con 25 accesorios.

Compatible con los accesorios más habituales en el mercado

La SKIL 1415 es compatible con los accesorios más habituales en el mercado, gracias a sus portaherramientas de 2,4 mm y 3,2 mm. Mientras que las herramientas convencionales suelen ser demasiado voluminosas para trabajos delicados como el grabado, moldeo o reparación de piezas pequeñas, esta herramienta de rotación de alta velocidad permite realizar estas tareas con precisión y control.

Velocidad variable para un control perfecto

La función de velocidad variable de esta herramienta de rotación de alta velocidad le permite ajustar la velocidad a cada tarea concreta para poder usar la herramienta en una gran variedad de formas, tamaños y materiales. Puede ajustar la velocidad preferida girando la rueda de preselección montada en la parte superior.

Rápido cambio de accesorios

El sistema de bloqueo del eje permite cambiar o sustituir accesorios de manera fácil y cómoda. Basta con bloquear el eje presionando el botón de bloqueo y cambiar los accesorios con la llave de tensar suministrada.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

El diseño ergonómico y la empuñadura lateral ajustable de la herramienta de rotación de alta velocidad ofrecen una extraordinaria precisión y comodidad durante el trabajo. La SKIL 1415 tiene un interruptor hermético de encendido/apagado que protege la herramienta contra el polvo y los residuos. Esta herramienta de rotación de alta velocidad se suministra con 25 accesorios para corte, amolado, lijado, pulido y taladrado.

CARACTERÍSTICAS:

La herramienta ideal para 101 trabajos dentro y fuera de casa

Velocidad variable para un control y precisión óptimos

Bloqueo del eje para cambiar los accesorios fácilmente

Herramienta compacta con empuñadura suave para máxima comodidad

Exclusivo punto de apoyo ajustable para un control óptimo

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 125 W
Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000 r.p.m.
Peso: 0,5 kg
Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Llave portafresas
Portafresas de 2,4 y 3,2 mm
Punto de apoyo ajustable
25 accesorios

Características

| | |
|--------------------|------------------------|
| Potencia | 125 W |
| Velocidad en vacío | 15.000 - 35.000 r.p.m. |
| Peso | 0,5 kg |
| Tensión/frecuencia | 230-240 V / 50-60 Hz |

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Certificación | Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano) |
|---------------|--|

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 29.5 |
| Ancho artículo (cm) | 5.2 |
| Alto artículo (cm) | 6 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,10 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 31,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,30 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 14,50 |
| Presentación | Cartón |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 31/12/2020 |