



8 710364 062317 >

SKIL 6002 CA Taladro percutor

Referencia: F0156002CA

EAN-13: 8710364062317

Marca: SKIL

- Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
- Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
- Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
- Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
- Función reversible para atornillar

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

El taladro percutor práctico y compacto

El taladro percutor SKIL 6002 destaca por su diseño compacto y confortable y su eficaz motor de 500 W que permite llevar a cabo toda clase de trabajos de bricolaje. Es adecuado para todas las tareas de taladrado habituales. Este sistema de velocidad variable con preselección de velocidad le proporciona versatilidad y control del trabajo. Este taladro percutor está provisto de un portabrocas con llave que puede fijarse con extrema seguridad para impedir que el taladro se deslice durante el trabajo. La herramienta ofrece una serie de prácticas funciones auxiliares como el botón de bloqueo para el trabajo continuo. Este taladro percutor se suministra con un juego de tres brocas de 5, 6 y 8 mm para mampostería.

Taladro percutor idóneo para sus trabajos de taladrado

El taladro percutor cuenta con un portabrocas de 13 mm, que puede fijarse con extrema seguridad gracias a la llave incluida. Esto evita que el taladro se deslice durante el trabajo. El mecanismo de martillo permite taladrar en mampostería, y el modo de martillo puede desactivarse para tareas de taladrado normal o atornillado. Todas estas funciones convierten este taladro percutor en una herramienta idónea para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa.

Velocidad variable con preselección de velocidad para un control perfecto

La herramienta tiene velocidad variable para un taladrado y atornillado precisos. La rueda de preselección de velocidad le permite ajustar su velocidad preferida. Para su comodidad, puede bloquear el gatillo a fin de taladrar o atornillar de manera continua.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

Este taladro percutor ofrece una serie de prácticas funciones auxiliares, por ejemplo la de inversión. Esta función resulta útil, por ejemplo, a la hora de aflojar o retirar tornillos. El taladro se suministra con un juego de tres brocas de 5, 6 y 8 mm para mampostería.

CARACTERÍSTICAS:

Taladro percutor compacto y de diseño cómodo

Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa

Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo

Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado

Función reversible para atornillar

Interruptor de velocidad variable con:

- botón de bloqueo para un trabajo continuo

- botón de selección de velocidad para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 500 W
 Tipo de portabrocas: Con llave
 Capacidad del portabrocas: 13 mm
 Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
 Capacidad de taladrado en mampostería: 16 mm
 Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
 Velocidad en vacío: 0-3000 r.p.m.
 N.º impactos máximo: 0-48000 /min
 Peso: 1,8 kg
 Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Llave de portabrocas
 Juego de 3 brocas para piedra (\varnothing 5/6/8 mm)

Características

Potencia	500 W
Tipo de portabrocas	Con llave
Capacidad del portabrocas	13 mm
Capacidad de taladrado en acero	13 mm
Capacidad de taladrado en mampostería	16 mm
Capacidad de taladrado en madera	30 mm
Velocidad en vacío	0-3000 r.p.m.
N.º impactos máximo	0-48000 /min
Peso	1,8 kg
Tensión/frecuencia	220-240 V / 50-60 Hz

Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano)
---------------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
Largo artículo (cm)	28
Ancho artículo (cm)	9.4
Alto artículo (cm)	21

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,10
Producto empaquetado: largo (cm)	29,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020