

Skil 0805 AA Bomba sumergible (agua limpia)

Referencia: F0150805AA
 EAN-13: 8710364075799
 Marca: SKIL

imagen no disponible



- Robusta bomba para desagüe, drenaje y trasvase de aguas limpias o ligeramente contaminadas
- Rápido trasvase de grandes volúmenes de agua, hasta 6500 litros por hora
- El interruptor flotante enciende o apaga automáticamente la bomba en función del nivel de agua
- El nivel de conmutación puede ajustarse mediante el soporte de cable del interruptor flotante
- La profundidad del agua residual que deja la bomba después de drenar es de 5 mm

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Potente bomba sumergible para agua limpia

La bomba sumergible Skil 0805 es la herramienta idónea para drenar, vaciar y transferir agua tanto limpia como ligeramente contaminada, por ejemplo, desde un sótano inundado o una pequeña piscina. Gracias a su alta capacidad de aspiración, esta bomba sumergible permite transportar con rapidez un gran volumen de agua, hasta 6500 litros por hora. Dependiendo de la tarea que haya que realizar, es posible accionar el interruptor de flotador de forma manual o automática. La profundidad del agua residual que deja la bomba Skil 0805 después de drenar es de 5 mm en modo manual. Esta herramienta se suministra con un conector de manguera universal.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

El interruptor de flotador enciende o apaga automáticamente la bomba en función del nivel de agua. Puede cambiar de manera eficiente el nivel de bombeo mediante el ajuste del cable del interruptor de flotador en el soporte de cable. El diseño ligero y la gran empuñadura en la parte superior de la bomba sumergible garantizan un fácil transporte. El largo cable de alimentación de 10 m garantiza libertad de movimiento adicional y permite bombear a gran profundidad: es posible sumergir la bomba hasta 7 m bajo el agua. Esta herramienta se suministra con un conector de manguera universal al que se pueden conectar mangueras de diferentes tamaños para ofrecer máximo confort de trabajo.

Resistente, robusta y hecha para durar

Equipada con un motor de inducción de alta calidad, la Skil 0805 es una herramienta resistente y robusta, capaz de durar toda una vida. Con una gran capacidad de transporte de 6500 litros de agua por hora, esta herramienta está perfectamente adaptada para todo tipo de tareas de drenaje en agua tanto limpia como ligeramente contaminada. La Skil 0805 puede bombear hacia arriba superando una gran altura máxima de 6 m. La protección contra sobrecarga térmica impide que la bomba sumergible funcione en vacío mediante la desconexión automática del motor al inicio de la sobrecarga.

CARACTERÍSTICAS:

Robusta bomba para desagüe, drenaje y trasvase de aguas limpias o ligeramente contaminadas
 Rápido trasvase de grandes volúmenes de agua, hasta 6500 litros por hora
 El interruptor flotante enciende o apaga automáticamente la bomba en función del nivel de agua
 El nivel de conmutación puede ajustarse mediante el soporte de cable del interruptor flotante
 La profundidad del agua residual que deja la bomba después de drenar es de 5 mm
 El interruptor de protección térmica evita la sobrecarga
 El empalme universal suministrado permite conectar a la bomba mangueras de distintos tamaños

Asa de transporte de gran tamaño y ergonómica, para un transporte conveniente
El cable de alimentación de diez metros permite usar la bomba a grandes profundidades

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 300 W
Capacidad máxima de bombeo: 6500 l/h
Altura máx. de bombeo: 6 m
Profundidad residual de agua (aprox.): 5 mm
Profundidad máx. de inmersión: 7 m
Tamaño máx. de partículas de suciedad: 5 mm
Temperatura máx. del líquido: 35 °C
Nivel mín. de agua en el arranque: 40 mm
Longitud del cable: 10 m
Peso: 3,2 kg
Tensión/frecuencia: 230 V / 50 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Bomba sumergible Skil 0805
Empalme de manguera universal
Manual de instrucciones

Características

Potencia	300 W
Capacidad máxima de bombeo	6500 l/h
Altura máx. de bombeo	6 m
Profundidad residual de agua (aprox.)	5 mm
Profundidad máx. de inmersión	7 m
Tamaño máx. de partículas de suciedad	5 mm
Temperatura máx. del líquido	35 °C
Nivel mín. de agua en el arranque	40 mm
Longitud del cable	10 m
Peso	3,2 kg
Tensión/frecuencia	230 V / 50 Hz

Certificaciones

Certificación	Clase F 2 clavijas Alemania CEE 7/7 impermeable (Schuko)
---------------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,20
Largo artículo (cm)	17
Ancho artículo (cm)	16
Alto artículo (cm)	31

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,10
Producto empaquetado: largo (cm)	33,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020

Enlaces

video	Vídeo Producto
-------	--------------------------------