

SKIL 9134 AB Amoladora



Referencia: AG1E9134AB
 EAN-13: 8719643003867
 Marca: SKIL

- Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
- Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
- Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga cuando se suelta
- Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
- Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Potente amoladora con sistema exclusivo de reducción de la vibración («VRS+»)

La SKIL 9134 es una potente amoladora compatible con discos de 115 mm. Gracias a su motor de 850 W, esta herramienta garantiza los mejores resultados en corte, amolado y limpieza de óxido. Una magnífica innovación es el «VRS+» de SKIL, un sistema de reducción de la vibración muy superior a los sistemas tradicionales. En la empuñadura lateral de esta amoladora se ha integrado un contrapeso que se puede mover en todas direcciones. Este amortiguador dinámico permite reducir enormemente la vibración. Y, dependiendo de la tarea que haya que realizar, puede ajustar con facilidad la empuñadura lateral en tres cómodas posiciones. Esta amoladora tiene un práctico interruptor de palanca que ofrece un control óptimo. Requiere una fuerza de accionamiento sumamente baja y la herramienta se apaga inmediatamente cuando se libera el interruptor. El sistema «Clic» le permite ajustar con facilidad la protección sin necesidad de llave, para que pueda desviar las chispas en la dirección que desee. Esta herramienta tiene rodamiento de bolas con protección antipolvo y engranaje helicoidal que garantizan un par superior, una vida útil más prolongada y un nivel de ruido inferior durante el trabajo. La esbelta y duradera caja de engranajes metálica permite manejar esta amoladora con facilidad, incluso cuando se trabaja en espacios angostos. El cambio o sustitución de discos resulta fácil gracias a su práctico sistema de bloqueo del eje.

CARACTERÍSTICAS:

Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
 Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
 Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga cuando se suelta
 Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
 Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
 Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y silenciosos
 Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
 Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DATOS TÉCNICOS:

Presión de sonido: 87
 Potencia de sonido: 98
 Vibración (K): 3

Nivel de vibración (amolado de superficies): 9.1
 Vibración (K): 1.5
 Potencia: 850 W
 Ø máximo de disco: 115 mm
 Velocidad en vacío: 12000
 Ø eje: 22 mm
 Rosca del eje: M14
 Peso: 2.2 kg
 Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Amoladora SKIL 9134
 Protector de seguridad
 Empuñadura lateral «VRS+»
 Llave por accesorios
 Juego de bridas
 Manual de instrucciones

Características

Presión de sonido	87
Potencia de sonido	98
Vibración (K)	3
Nivel de vibración (amolado de superficies)	9.1
Vibración (K)	1.5
Potencia	850 W
Ø máximo de disco	115 mm
Velocidad en vacío	12000
Ø eje	22 mm
Rosca del eje	M14
Peso	2.2 kg
Tensión/frecuencia	220-240 V / 50-60 Hz

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Type C 2 Pin EU CEE 7/17 (Round)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,20
Largo artículo (cm)	33.3
Ancho artículo (cm)	13.7
Alto artículo (cm)	11.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,80
Producto empaquetado: largo (cm)	35,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,70
Producto empaquetado: alto (cm)	18,30
Presentación	Cartón