



8 421504 722779 >

## Llave Ajustable De Carraca ALYCO

Referencia: 172277  
EAN-13: 8421504722779  
Marca: ALYCO

Longitud de la llave (mm): 200  
Apertura máxima de la boca: 29 mm  
Ancho de la cabeza: 26 mm

- Llave ajustable de moleta central fabricada en acero al Cromo Vanadio, máxima calidad y resistencia al desgaste. Gran par de apriete, permitiendo aprietes de gran esfuerzo sin dañar la llave.
- Fabricada en Acero tratado térmicamente lo que le da más resistencia y capacidad de apriete. Gran exactitud de dimensiones que permite que el mecanismo no sufra y alargue la vida útil.
- Tratamiento superficial de cromado alargando la vida y evitando la oxidación.
- Sistema de apertura mediante moleta central muy preciso. Milimetrada por ambos lados para ajustes rápidos.
- Posibilidad mediante uso de leva, de pasar a modo carraca, lo que permite hacer aprietes repetitivos sin extraer la llave de la tuerca. Modo muy apto en casos de recorrido corto de apriete, debido a obstáculos.

### Descripción general

Llave inglesa ajustable de moleta central. Sistema de carraca para aprietes sin soltar la tuerca.

Fabricada en Acero al Cromo-Vanadio lo que le da dureza y larga vida útil. Mango y boca móvil forjadas de una sola pieza. Además ha sido tratada térmicamente de temple y revenido, lo que le aumenta la dureza y la resistencia permitiendo también elasticidad y evitando las grietas ante grandes esfuerzos.

La superficie tiene un tratamiento de cromado que evita la oxidación y alarga la vida útil, además evitando redondeos a las piezas.

El mango revestido de plástico ergonómico aumenta la robustez y resistencia, permitiendo ejercer pares de esfuerzo muy importantes.

Las bocas están también tratadas térmicamente y tienen un ángulo de captura de la pieza, lo que permite una postura más ergonómica y permite mayores pares de fuerza. Dichas bocas tienen un pulido especial que permite el deslizamiento en zonas confinadas. El perfil de la cabeza es más estrecho para acceder a lugares reducidos.

La moleta es de alta precisión, y el mecanismo mantiene la misma apertura a pesar de que se ejerzan altos esfuerzos de apriete. Dicha moleta permite ajustar muy precisamente la apertura, y también cambiarla cómodamente. Sentido de rotación de la moleta a derechas.

La apertura máxima de las bocas supera los mínimos exigidos por la norma DIN3117.

La cabeza está milimetrada para poder prefijar la apertura.

El sistema de carraca consta de una leva que cambia de uso normal a uso como carraca, que permite continuar el apriete sin necesidad de separar la llave de la tuerca, y reposicionar. Por tanto, permite un apriete más rápido, sobre todo en caso de espacios reducidos donde el recorrido de apriete es corto.

Muy apta para la industria, fontanería, secciones de mantenimiento, mecánico, taller de automoción, reparación de vehículos o reparación doméstica, para uso tanto profesional como doméstico.

### Características

Longitud de la llave (mm)	200
Apertura máxima de la boca	29 mm
Ancho de la cabeza	26 mm
Tipo de llave	Dual. Puede funcionar como llave ajustable tradicional o como llave de carraca ajustable
Máxima apertura de la boca (mm)	29 ((20% superior al standar)
Profundidad de las bocas (mm)	26
Funcionamiento carraca	Para utilizar como llave de carraca girar el botón del centro de la llave a la derecha. Para uso tradicional girar a izquierda. Una vez seleccionada la funcionalidad de carraca emplear comocualquier llave de carraca en el movimiento horario tendra tensión y en el movimiento antihorario el mecanismo resbalara. Para aprietas a izquierdas utilizar la llave de carraca dándole la vuelta.
Funcionalidad	Ideal para trabajos de fontanería, automoción, instalaciones y trabajos de mantenimiento de gas y debido a la funcionalidad de carraca trabajos repetitivos y trabajos en espacios muy reducidos que al utilizar el sistema de carraca no hace falta extraer la llave. Con un posicionamiento es suficiente.
Para tornillos de cabeza hexagonal (metrica)	M1 - M18
Para tornillos de cabeza hexagonal (SAE)	W1/8" - W5/8"
Ángulo de la cabeza	15° (la flecha del agujero gris del mango indica el sentido de apriete)
Cabeza milimetrada	Sí. Zona milimetrada en la base y flecha de posición en la boca móvil.
Tipo de rueda	Moleta central
Tipo de mango	Mango ergonomico que le confiere una adaptación a la mano muy confortable y un tacto muy suave.
Material del mango	Mango recubierto de goma antideslizante
Agujero para colgar	Agujero en el extremo de la llave para poder colgar

### Acabados

Color	Gris y mango negro
Material	Acero al cromo vanadio
Acabado	Cuerpo cromado y cabeza pulida

### Certificaciones

Certificación	DIN 3117
---------------	----------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	20
Ancho artículo (cm)	6.12
Alto artículo (cm)	1.80

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	25,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,80
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Colgador de plástico