

## Llaves De Vaso 12 Caras De 1" ALYCO



8 421504 948469 >

Referencia: 194846  
EAN-13: 8421504948469  
Marca: ALYCO

Diámetro de la llave (en mm): 46  
Longitud (en mm): 75  
D1 mm - D2 mm: 65 - 50

- Llave de vaso hexagonal fabricada en Acero al Cromo Vanadio, máxima calidad y resistencia al desgaste. Gran par de apriete, permitiendo aprietes de gran esfuerzo sin dañar la llave. La boca bihexagonal permite mas capacidad de apriete, y es válida para tuercas bihexagonales y hexagonales. Muy apta para grandes máquinas, grúas, vehículos pesados, etc.
- Fabricada en Acero tratado térmicamente lo que le da más resistencia y capacidad de apriete. Gran exactitud de dimensiones que permite que la tuerca no sufra y alargue la vida útil.
- Tratamiento superficial de cromado alargando la vida y evitando la oxidación.
- El perfil bihexagonal muy preciso permite una muy buena operación de apriete, sin deformar el perfil ni la tuerca.
- Permite su uso con carracas de cuadradillo de 1" y mango en T. También se puede usar con alargaderas, adaptadores, etc. para mejorar sus funciones.

### Descripción general

Llave de vaso para aprietas con carraca de cuadradillo de 1". Perfil para tuercas bihexagonales (12 caras). Perfil bihexagonal regular. Permite un apriete muy preciso con una alta transmisión del esfuerzo, sin desgastar el perfil. Muy útil en grandes máquinas, vehículos pesados, grúas, etc.

Vaso fabricado en Acero al Cromo-Vanadio, lo que le da mas resistencia, capacidad de apriete y vida útil.

El vaso en su proceso de fabricación está tratado térmicamente lo que le da mayor capacidad de apriete, evita grietas y alarga la vida del vaso.

Al final del proceso de fabricación, es tratado superficialmente con cromado, que evita la corrosión y alarga la vida del vaso.

Los vasos siguen la norma DIN3124/ ISO2725. Están marcadas con nuestra marca y la medida de la boca.

Estos vasos son útiles para aprietas con carraca y mango en T.

Pueden aplicarse a muchos complementos como alargaderas, adaptadores, etc.

Muy adecuados para aprietas de tuercas hexagonales en industria, construcción, mantenimiento industrial, e incluso uso doméstico. No se aconseja usar con herramientas de impacto. Vasos con mayor capacidad de apriete y que tienen mas seguridad a la hora de aprietas de gran potencia. Los vasos son aptos también para aprietas de tuercas hexagonales.

### Características

Diámetro de la llave (en mm)	46
Longitud (en mm)	75
D1 mm - D2 mm	65 - 50

### Acabados

Material	Acero al Cromo Vanadio
Acabado	Cromado brillante

### Certificaciones

Certificación	DIN 3124
---------------	----------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	7.5
---------------------	-----

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1