

Llave De Carraca De 1" Mango Desmontable ALYCO



Referencia: 194885
EAN-13: 8421504948858
Marca: ALYCO

Medida cuadrado conductor: 1"
Longitud: 670 mm

8 421504 948858 >

- Llave de carraca para aprietas con llaves de vaso de 1". Mango extrafuerte ergonómico que permite altos pares de apriete y acceso a espacios de difícil acceso.
- Apriete muy efectivo por el mecanismo de 24 dientes, que permite aprietas con un paso de 15 grados. Alta capacidad de apriete, incluso es posible utilizar mango en T para aumentar el par de apriete.
- Carraca fabricada en Acero al Cromo Vanadio, máxima calidad y resistencia al desgaste. Gran par de apriete, permitiendo aprietas de gran esfuerzo sin dañar la llave. Permite su uso con llaves de vaso de cuadrado de 1" y mango en T. También se puede usar con alargaderas.
- Fabricada en Acero tratado térmicamente lo que le da más resistencia y capacidad de apriete. Gran exactitud de dimensiones que permite que la llave de vaso y la tuerca no sufran durante el apriete y alargue la vida útil. Tratamiento superficial de cromado alargando la vida y evitando la oxidación.
- Muy útil en aprietas de grandes máquinas, tractores, camiones, maquinaria agrícola, etc.

Descripción general

Llave de carraca para apriete con llaves de vaso de cuadrado macho de 1". Con mango desmontable. Estas llaves de carraca están fabricadas en Acero al Cromo-Vanadio, lo que les da más resistencia, capacidad de apriete y vida útil. La parte metálica de las carracas en su proceso de fabricación está tratada térmicamente lo que le da mayor capacidad de apriete, evita grietas y alarga su vida útil. Al final del proceso de fabricación, son tratadas superficialmente con cromado, que evita la corrosión y alarga su vida útil.

Las llaves de carraca son para aprietas con llaves de vaso de cuadrado de 1". Cumple las normas DIN3122 e ISO3315. La carraca tiene un mecanismo de giro de 24 dientes, por lo que cada paso de giro es de 15 grados de circunferencia, lo que determina un buen apriete. Tiene una aleta para poder cambiar el sentido de giro, lo que le hace muy conveniente en aprietas con poco ángulo de giro o espacios confinados. El mango ergonómico permite ejercer la máxima fuerza sin fatigar la mano, incluso en aprietas repetitivos intensivos. La carraca permite un apriete muy preciso con una alta transmisión del esfuerzo, sin desgastar la llave de vaso, que se acopla perfectamente al cuadrado macho de la carraca. La bola con muelle del cuadrado se ajusta a un rebaje de la llave de vaso para evitar su caída accidental y mantener la otra mano libre. Al accionar el expulsor la bola se retrae y permite la fácil extracción del vaso. Se puede extender el apriete de la carraca con alargadera. Duradera, resistente a la corrosión, mango antideslizante, gran par, adecuado para un largo tiempo de trabajo. Ampliamente utilizado para sujetar o desmontar tornillos de cabeza hexagonal, tuercas. Muy adecuados para aprietas de tuercas en industria, construcción, mantenimiento industrial, tractores, camiones, gran maquinaria, etc.

Características

Medida cuadrado conductor	1"
Longitud	670 mm
Tipo de llave	Mango desmontable. El mango y la cabeza se pueden separar.
Utilización	Utilizado para sujetar o desmontar tornillos acoplándole vasos o accesorios (alargaderas, juntas universales, adaptadores...) con cuadrado conductor hembra de 1".
Numero de dientes / ángulo de giro	24 dientes / 15º de giro por diente
Medida de la cabeza	Anchura 71 mm / altura 67 mm
Material de la cabeza	Cabeza cerrada. Mecanismo interno de acero al cromo vanadio
Fuerza de apriete máxima	2767 N.m / 282 kg.m(10 % superior a norma DIN 2490 N.m)
Reversible	Si. Maneta de cambio de inversor fácil de usar y manejado por el pulgar.
Extractor vasos	Si. Pulsando el botón de cabeza expulsa el vaso fijado en la cabeza sin esfuerzo.
Tipo de mango	Mango recto metálico. Forma tubular. Fabricado en acero.
Forma empuñadura	Forma cilíndrica. Diámetro de 28 mm.
Material empuñadura	Empuñadura tubular de acero. Mango moleteado.

Acabados

Color	Gris
Material	Cuerpo acero al cromo vanadio y mango de acero
Acabado	Cuerpo cromado

Certificaciones

Certificación	DIN 3122
---------------	----------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,67
Largo artículo (cm)	67.00
Ancho artículo (cm)	7.10
Alto artículo (cm)	6.70

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,67
Producto empaquetado: largo (cm)	67,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,10
Producto empaquetado: alto (cm)	6,70
Presentación	Bolsa de plástico