

Espátula Flexible Inoxidable Con Mango Tricomponente ALYCO



Referencia: 196401
 EAN-13: 8421504964018
 Marca: ALYCO

Anchura de la hoja(en mm): 40

- Espátula en Acero Inoxidable, aportándole una gran resistencia contra óxido y corrosión.
- Hoja rectificada cónicamente para flexionar la punta. Permite ejercer mayor fuerza de apoyo angular y desprender mas pintura o suciedad.
- Cuerpo del mango en plástico de gran resistencia. Refuerzo metálico en la cabeza para poder golpear.
- Mango recubierto de elastómero antideslizante para tener una mejor sujeción y aplicación de fuerza.
- Espátula para multitud de usos, como rascado de superficies, aplicación de masilla, etc.

Descripción general

Espátula con hoja flexible en Acero Inoxidable, aportándole una gran resistencia contra óxido y corrosión. La hoja esta rectificada cónicamente para flexionar la punta.

El cuerpo del mango es de plástico de gran resistencia y esta recubierto de elastómero antideslizante, para tener una mejor sujeción y aplicación de fuerza.

Tiene un refuerzo metálico en el extremo del mango para poder golpear.

La espátula se puede utilizar para levantar pintura, pegamento, yeso, sellantes y suciedad de superficies y preparar el posterior pintado. También para levantar papel pintado y preparar para nuevas aplicaciones. Útil para crear una superficie lisa, preparando para pintar.

Es también muy útil para esparcir masilla y otros adhesivos, para tapar grietas y agujeros en cualquier tipo de superficies.

También para levantar moqueta.

La posibilidad de flexión de la hoja hace que pueda levantar pintura de difícil acceso o de difícil extracción, sin gran esfuerzo.

Adecuada para trabajadores de construcción, carpinteros y bricolaje.

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

Características

Anchura de la hoja(en mm)	40
Longitud de la hoja (en mm)	100
Espesor de la hoja (en mm)	Cónica desde 1,1 mm en el mango hasta 0,4 mm en la punta
Tipo de hoja	Rectificada Conica flexible
Tipo de mango	Bimaterial
Forma del mango	Trilobular con rayado antideslizante para dedo pulgar para trabajos de precisión
Medida del mango (en mm)	115 x 35 x 25 mm
Tipo unión mango-hoja	Por presión
Refuerzo para golpeo	Refuerzo metálico para poder golpear
Agujero para colgar	Si

Acabados

Color	Gris/azul
Material	Acero Inoxidable / mango bimaterial
Acabado	Hoja cromado brillante

Dimensiones

Largo artículo (cm)	21.5
Ancho artículo (cm)	4.0
Alto artículo (cm)	2.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	21,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Etiqueta pegada