

## **Llave De Estrella Acodada Antichispa Cu-Be** **ALYCO**



Referencia: 128182  
EAN-13: 8421504281825  
Marca: ALYCO

Medida (en mm): 10x11



- Llave de estrella acodada antichispa, fabricada en una aleación de cobre y berilio.
- Estructura óptima para trabajar con tuercas escondidas y rebajadas.
- Está diseñada para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde el uso de las herramientas de acero no es recomendable por su tendencia a generar chispas.
- Fabricada siguiendo las normas internacionales de seguridad en procesos certificados por los institutos BAM y FM.
- Herramienta ideal para trabajar con precisión y comodidad aportando un extra de seguridad.

### **Descripción general**

Llave de estrella acodada antichispas adecuada para trabajos manuales destinados a apretar y aflojar elementos atornillados. Diseñada para trabajar en entornos potencialmente peligrosos y fabricada en una aleación de cobre y berilio. Su estructura la convierte en una herramienta útil para trabajar con tuercas de difícil acceso, escondidas y rebajadas. Es ideal para trabajar con precisión y comodidad aportando un extra de seguridad.

Las herramientas de la gama antichispas de Alyco están diseñadas para su uso en entornos en los que el uso de las herramientas de acero no es recomendable por su tendencia a generar chispas que pueden provocar incendios o explosiones. Las herramientas fabricadas con materiales no ferrosos reducen el riesgo de chispas inflamables, además de tener una serie de características especiales de seguridad antimagnética y resistencia a la corrosión.

Las herramientas de esta gama están fabricadas siguiendo las normas internacionales de seguridad en procesos certificados por los institutos BAM y FM y siguen las normas internacionales de dimensiones, capacidad de corte y dureza.

Instrucciones de uso: al carecer de la dureza de las herramientas convencionales, deben ser utilizadas con especial cuidado, sobre todo en uso y temperatura de exposición. Solo serán sustituidas en caso de que no superen la dureza mínima (Al-Br 30 Hrc, Cube 40 Hrc). No se deben usar herramientas con más de 65% de contenido en cobre en contacto con acetileno, por su capacidad explosiva.

### **Características**

|                |       |
|----------------|-------|
| Medida (en mm) | 10x11 |
|----------------|-------|

### **Acabados**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Material | Aleación Cobre-berilio |
|----------|------------------------|

### **Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |