



Proyector Inclínable Extrafino Soporte Metálico 20W Smd Ip65 ALYCO

Referencia: 199225
 EAN-13: 8421504992257
 Marca: ALYCO

Tipo de foco: Foco SMD 20 W
 Capacidad lumínica: 2200 lumen
 Protección IP: IP 65

- Foco potente, con gran amplitud y alcance, óptimo para iluminación en obras, inspección y mantenimiento en lugares sin luz.
- Foco con luz blanca 6.500K lo que produce una iluminación muy clara. El foco es orientable, lo que permite un enfoque mas preciso.
- El tipo de foco, SMD permite una iluminación de muy alta eficiencia energética. Esto reduce el consumo eléctrico.
- El foco cumple la protección contra polvo y agua IP65, lo que le da seguridad eléctrica y una larga vida útil.
- Muy útil en obras, donde la instalación lumínica no esta colocada, en el campo, actividades nocturnas, etc.

Descripción general

Proyector de luz tipo SMD de 20W de potencia, con 2.200 Lumenes de intensidad lumínica de luz blanca, en un soporte metálico con patas, inclinable y con gran protección IP65 ante polvo y humedad. De clase energética A+.

Proyector de luz SMD de 20W de potencia, con 2.200 Lumenes. El haz de luz es de luz blanca 6500K, con un alcance de 10 metros y un ángulo de 130°. La carcasa de la luz es extrafina, de 5 cm, y es direccionable, al poder inclinar hasta 130° sobre el eje horizontal de unión a la estructura metálica de soporte. La luz es muy potente, muy amplia. La carcasa es de Aluminio , con el vidrio extragrueso.

El cable es de 1,5 metros de longitud, H05RN-F de 3 hilos de 1 mm² de cobre. El enchufe es de tipo europeo.

El soporte es metálico para proteger el foco, con asa para transporte, dos patas horizontales para aumentar la estabilidad y una estructura de unión entre el foco y el soporte.

La temperatura de uso puede ser desde -20°C hasta 50°C.

El foco cumple las estrictas exigencias de la protección IP65 (contra polvo y gotas de agua).

El foco cumple las normas de eficacia energética A+.

También cumple las normas CE de seguridad eléctrica.

Características

Tipo de foco	Foco SMD 20 W
Capacidad lumínica	2200 lumen
Protección IP	IP 65
Tipo de luz	Luz blanca 6500°K
Alcance de la luz	10 metros y 120° de ángulo de irradiación
Espesor cuerpo del foco	Extrafino 63 mm
Foco extraíble	Extraíble de la carcasa externa mediante el soltado de dos tornillos
Cuerpo abatible	Ángulo de giro del foco respecto de la carcasa de 130°
Material protector foco	Vidrio templado grueso
Características carcasa	Estructura de tubo de aluminio extrafino con empuñadura de goma y puntos de apoyo recubiertos de goma.
Tipo de cable	H05RN-F 3 x 1 mm ²
Longitud de cable	1,5 metros
Tipo de enchufe	Tipo CEE 7/3 (schuko) 230v 50HZ
Clase eléctrica	Calse A+
Instrucciones de uso	Contiene instrucciones de uso

Acabados

Color	Estructura metálica azul/Cuerpo foco negro
Material	Estructura de aluminio/Carcasa de acero/foco vidrio templado
Acabado	Pintado

Certificaciones

Certificación	CE / GS / ROHS
---------------	----------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
Largo artículo (cm)	31
Ancho artículo (cm)	16.4
Alto artículo (cm)	23.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,95
Producto empaquetado: largo (cm)	33,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,80
Producto empaquetado: alto (cm)	36,00
Presentación	Caja de carton de color

Enlaces

pdf	MANUAL DE INSTRUCCIONES LAMPARA DE TRABAJO SMD SLIM
-----	---