



8 421504 992400 >

## Proyector Plegable E Inclinable 20W Smd Ip65 ALYCO

Referencia: 199240  
EAN-13: 8421504992400  
Marca: ALYCO

Tipo de foco: Foco SMD 20 W  
Capacidad lumínica: 1500 lumen  
Protección IP: IP 65

- Foco potente, con gran amplitud y alcance, óptimo para iluminación en obras, inspección y mantenimiento en lugares sin luz.
- Foco con luz blanca 6.500K lo que produce una iluminación muy clara. El foco tiene un soporte cuya base es plegable con varios ángulos de orientación, lo que permite un enfoque mas preciso.
- El tipo de foco, SMD permite una iluminación de muy alta eficiencia energética. Esto reduce el consumo eléctrico.
- El foco cumple la protección contra polvo y agua IP65, lo que le da seguridad eléctrica y una larga vida útil.
- Muy útil en obras, donde la instalación lumínica no esta colocada, en el campo, actividades nocturnas, etc.

### Descripción general

Proyector de luz tipo SMD de 20W de potencia, con 1.500 Lumenes de intensidad lumínica de luz blanca, en un soporte metálico con base plegable, inclinable y con gran protección IP65 ante polvo y humedad. De clase energética A+.

Proyector de luz SMD de 20W de potencia, con 1.500 Lumenes. El haz de luz es de luz blanca 6500K, con un alcance de 10 metros y un ángulo de 130º. La carcasa de la luz es extrafina, y es direccional, al poder inclinar hasta 120º sobre el eje horizontal de unión a la estructura metálica de soporte. La luz es muy potente, muy amplia. La carcasa es de Aluminio, con el vidrio extragrueso.

El cable es de 1,5 metros de longitud, H05RN-F de 3 hilos de 1 mm<sup>2</sup> de cobre. El enchufe es de tipo europeo.

El soporte es metálico para proteger el foco, con asa para transporte, y base de apoyo al suelo plegable que se puede fijar en varias posiciones para aumentar la estabilidad y fijar la dirección del haz más conveniente.

La temperatura de uso puede ser desde -20°C hasta 50°C.

El foco cumple las estrictas exigencias de la protección IP65 (contra polvo y gotas de agua).

El foco cumple las normas de eficacia energética A+.

También cumple las normas CE de seguridad eléctrica.

### Características

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tipo de foco            | Foco SMD 20 W  |
| Capacidad lumínica      | 1500 lumen   |
| Protección IP           | IP 65  |
| Tipo de luz             | Luz blanca 6500ºK  |
| Alcance de la luz       | 10 metros y 120º de ángulo de irradiación  |
| Foco plegable           | Estructura abatible hasta ser plana. Posibilidad de bloquear. Medida abatida 26x23x6 cm                |
| Cuerpo abatible         | Foco abatible 120º respecto de la carcasa. fijación de la inclinación mediante ruleta.                 |
| Material protector foco | Vidrio templado grueso   |
| Características carcasa | Estructura de tubo de aluminio extrafino con empuñadura de goma y puntos de apoyo recubiertos de goma. |
| Tipo de cable           | H05RN-F 3 x 1 mm2  |
| Longitud de cable       | 1,5 metros   |
| Tipo de enchufe         | Tipo CEE 7/3 (schuko) 230v 50HZ  |
| Clase eléctrica         | Calse A+   |
| Instrucciones de uso    | Contiene instrucciones de uso  |

### Acabados

|          |  |
|----------|--|
| Color    | Estructura metálica azul/Cuerpo foco negro                   |
| Material | Estructura de aluminio/Carcasa de acero/foco vidrio templado |
| Acabado  | Pintado  |

### Certificaciones

|               |                |
|---------------|----------------|
| Certificación | CE / GS / ROHS |
|---------------|----------------|

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 1,20 |
| Largo artículo (cm) | 23.0 |
| Ancho artículo (cm) | 6.0  |
| Alto artículo (cm)  | 25.0 |

### Datos packaging

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                   |
| Cantidad de contenido            | 1.00                    |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,30                    |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 23,50                   |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,50                    |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 27,00                   |
| Presentación                     | Caja de cartón de color |

### Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 28/03/2020

### Enlaces

pdf

[MANUAL DE INSTRUCCIONES FOCO DE CONSTRUCCIÓN PLEGABLE](#)