



**Llave de vaso aislada con boca hexagonal,  
para aprietes con carracas de cuadradillo ½”  
Alyco**

Referencia: 190318  
EAN-13: 8421504903185  
Marca: ALYCO

Diámetro de la llave (en mm): 18

- Llave de vaso aislada con boca hexagonal, para aprietes con carracas de cuadradillo ½”.
- Recubierta por material aislante que permite trabajar en entornos sometidos a tensión eléctrica (de hasta 1000 V en corriente Alterna o 15000 V en corriente continua).
- Está fabricada en acero al cromo-vanadio, un material de alta calidad que soporta la carga de trabajo.
- Permite un apriete muy preciso, con una gran transmisión del esfuerzo.
- Cuenta con certificación VDE.

## Descripción general

Llave de vaso aislada con boca hexagonal, para aprietes con carracas de cuadradillo ½". Ideal para apretar o aflojar tuercas y tornillos de manera cómoda y efectiva. Recubierta por material aislante que permite trabajar en entornos sometidos a tensión eléctrica (de hasta 1000 V en corriente Alterna o 15000 V en corriente continua). Cuenta con certificación VDE.

Permite un apriete muy preciso, con una alta transmisión del esfuerzo. Cuenta con dimensiones muy exactas, que ayudan a que las piezas no sufran en el proceso de apriete.

Está hecha de acero al cromo-vanadio tratado térmicamente, un material muy resistente que asegura una buena transmisión del esfuerzo y una buena vida útil del vaso.

La calidad de los materiales con los que está fabricada y su cuidado diseño la convierten en la herramienta perfecta para labores de torsión profesionales.

## Características

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Diámetro de la llave (en mm) | 18 |
|------------------------------|----|

## Dimensiones

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 5.5 |
| Ancho artículo (cm) | 2.7 |
| Alto artículo (cm)  | 2.7 |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |