



TRIFLOW: Lubricante de uso general con PTFE, para mecanismos de precisión. Hasta -50°C hasta 245°C

Referencia: 31343-AB
EAN-13: 5412386065583
Marca: CRC

Volumen: 400 ml

Descripción general

Lubricante de uso general de larga duración. Lubricante multiusos con PTFE para eyectores de molde y mecanismos de precisión.

- Penetra en áreas de difícil acceso, desplaza la humedad y limpia
- Contiene micro partículas con PTFE
- Lubricación duradera gracias a la alta calidad de los aceites, la extrema presión de los aditivos y los lubricantes sólidos (PTFE)
- Protege contra la corrosión y la humedad
- Repele la suciedad, polvo, arena y otras partículas abrasivas

Características

| | |
|---------|--------|
| Volumen | 400 ml |
|---------|--------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Clasificación

| | |
|-------|--|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / DESMOLDEANTES (08091007) |
|-------|--|

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | Ficha Técnica TRIFLOW |
| pdf | Ficha de Datos de Seguridad |