

Flexómetro MEDID ERGO



8 421411 013922>

Referencia: 3419M
EAN-13: 8421411013922
Marca: MEDID

Longitud de la cinta (en m): 3
Ancho de cinta (en mm): 19
Presentación: Granel

- Precisión Mejorada: Gracias a su normativa clase II, las mediciones son altamente precisas, lo que es crucial en trabajos de construcción y carpintería donde cada milímetro cuenta.
- Durabilidad y Comodidad: El recubrimiento de goma combinado con la carcasa de ABS ofrece una mayor durabilidad y un agarre cómodo, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- Facilidad de Uso: La uña magnética permite una fácil fijación a superficies metálicas, lo que simplifica las mediciones y reduce el esfuerzo del usuario.
- Confiabilidad en el Trabajo: La alta precisión y durabilidad del flexómetro garantizan mediciones fiables y una herramienta de larga duración, aumentando la confianza del usuario en sus proyectos.

Descripción general

El flexómetro con uña magnética y freno en ABS recubierto de goma, clase II, es una herramienta de medición sumamente avanzada y funcional para una amplia gama de trabajos, especialmente en el sector de la construcción y carpintería.

Este tipo de flexómetro se distingue por su carcasa de ABS, un tipo de plástico muy resistente, recubierto de goma para ofrecer un mejor agarre y resistencia a impactos.

La cinta métrica en sí cumple con la normativa de precisión clase II, lo que garantiza mediciones exactas y fiables. Una de sus características más destacadas es la uña magnética en el extremo de la cinta, lo que permite una adherencia segura a superficies metálicas, facilitando mediciones en solitario y mejorando la precisión en entornos con metales.

Flexómetro Nylon Coated Bimaterial Magnético.

Estuche de diseño ergonómico, realizado en plástico ABS, recubierto de goma de alta resistencia, con clip de cintura, y muñequera textil.

Botón de freno.

Uña Blindada, más ancha, con remaches más gruesos, para una mayor resistencia y duración, con refuerzo inferior, fijado con 3 remaches.

Equipada con 2 imanes que aguantan una tensión de 2,5 Kg

Graduación Milimétrica.

Barniz de alta resistencia al desgaste, anti-adherente, anti-reflectante, garantiza un mejor deslizamiento y una mayor duración del producto.

Todos nuestros flexómetros y cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva comunitaria 2004/22/CE.

Precisión Clase II

Recomendaciones de Uso:

Utilizar la uña magnética en superficies metálicas para obtener mediciones más estables y precisas.

Asegurarse de que la cinta esté limpia y libre de escombros antes de retraerla para evitar daños.

Extender y retraer la cinta de manera controlada, utilizando el freno para evitar que se enrolle rápidamente y cause daños.

Al medir en ángulos o esquinas, utilizar la flexibilidad de la cinta para obtener lecturas precisas.

Evitar exponer el flexómetro a temperaturas extremas o a la humedad excesiva para mantener su precisión.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpiar regularmente la cinta y la carcasa con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
 Revisar periódicamente el mecanismo de retracción y el freno para asegurar su correcto funcionamiento.
 Almacenar el flexómetro en un lugar seco y protegido cuando no se utilice para preservar su calidad y precisión.

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Longitud de la cinta (en m) | 3 |
| Ancho de cinta (en mm) | 19 |
| Presentación | Granel |
| Tipo de escala | Métrico |
| Categoría de precisión | Clase II, precisión de ± 0.5 mm/m. |
| Material de la cinta | Cinta métrica de acero lacada |
| Recubrimiento de la cinta | Nylon |
| Revestimiento de la cinta | Barniz |
| Lectura por ambas caras | No |
| Color de la cinta | Blanca |
| Clip de cintura | Si |
| Material de la carcasa | ABS recubierto de goma |
| Freno de fijación | Botón antideslizante |
| Tipo de uña | Ancha con refuerzo inferior con 2 imanes |
| Sujeción de la uña | Blindada con 3 remaches |

Acabados

| | |
|----------|-----------------|
| Color | Gris - Negro |
| Material | ABS |
| Acabado | Recubierto goma |

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Garantía | 3 Años |
| Certificación | Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2004/22/CE. |

Dimensiones

| | |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 6.3 |
| Ancho artículo (cm) | 4.5 |
| Alto artículo (cm) | 6.4 |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| eClass | 29-37-06-90 |
| UNSPSC | - Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de medida y bocetaje / Escuadras (27111803) |
| AECOC | - SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513) |