



SikaTopSeal-107 (AB)

Referencia: 92345
EAN-13: 8428868002721
Marca: Sika

Peso: 25 KG

- Predosificado.
- Fácil mezclado y aplicación.
- Aplicable a mano con brocha o con llana o mediante proyección mecánica.
- Excelente adherencia sobre soporte sano.
- Protege el hormigón frente a la carbonatación.

Descripción general

Descripción

Mortero de impermeabilización a base de cemento, listo para su empleo

Usos

Impermeabilización exterior e interior. Protección de estructuras de hormigón contra los efectos de las sales de deshielo y los ciclos hielo-deshielo.

Como revestimiento tapaporos.

Impermeabilización interior de sótanos. Impermeabilización de depósitos de agua potable. Como revestimiento tapaporos.

Como sellado de pequeñas fisuras en estructuras.

Ventajas

Predosificado.

Fácil mezclado y aplicación.

Aplicable a mano con brocha o con llana o mediante proyección mecánica.

Excelente adherencia sobre soporte sano.

Protege el hormigón frente a la carbonatación.

Protege frente a la penetración de agua.

Características

| | |
|------|-------|
| Peso | 25 KG |
|------|-------|

Dimensiones

| | |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 25,00 |
|--------------------|-------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 24,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 46,00 |
| Presentación | Lote predosificado (saco + Gar |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 27/03/2021 |

Enlaces

| | |
|-------|--------------------------------|
| pdf | Guia Productos |
| pdf | Ficha técnica |
| video | video |