



## Sikacryl-620 Fire

Referencia: 483466  
EAN-13: 7612895181318  
Marca: Sika

- Hasta 5 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-4.
  - Hasta 2 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-3.
  - Fácil alisado y muy buena trabajabilidad.
  - Buena adherencia a un amplio rango de sustratos.
  - Base agua.

A standard linear barcode is positioned horizontally across the page, consisting of vertical black bars of varying widths on a white background.

## **Descripción general**

## **Descripción**

Sellador monocomponente con clasificación al fuego para juntas lineales y penetraciones.

Usos

Adecuado para el sellado de juntas de conexión así como de tubos de cables y de penetraciones en soportes porosos y no porosos.

## Ventajas

- Hasta 5 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-4.
- Hasta 2 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-3.
- Fácil alisado y muy buena trabajabilidad.
- Buena adherencia a un amplio rango de sustratos.
- Base agua.
- Printable.

## Acabados

Color gris

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,80
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho

## Enlaces

pdf	<a href="#">Guia Productos</a>
pdf	<a href="#">Folleto</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica</a>