

Sikasil HT



Referencia: 121058
EAN-13: 8428868063784
Marca: Sika

- Lista para su empleo.
- Fácil de aplicar.
- Buena adherencia, sin imprimación.
- Libre de olor.
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos y rayos UV.



Descripción general

Descripción

Masilla de silicona neutra (tipo oxima), reticulable en contacto con la humedad ambiental. Resistente a altas temperaturas en continuo (hasta 325° C)

Usos

Sellado de materiales empleados en construcción y carpintería de PVC, especialmente en aquellos casos donde se necesite resistencia a altas temperaturas en continuo, sin contacto con la llama como pueden ser: barbacoas, chimeneas, estufas, cocinas de forja, etc.

Ventajas

Lista para su empleo.
Fácil de aplicar.
Buena adherencia, sin imprimación.
Libre de olor.
Buena resistencia a los agentes atmosféricos y rayos UV.
Resistente en continuo hasta 325 °C y ocasionalmente hasta 350 °C

Acabados

Color	gris
-------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,80
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho

Enlaces

pdf	Guia Productos
pdf	Ficha Técnica