



7 612895 587691 >

Sikafloor-310 Rapid Level

Referencia: 627362
EAN-13: 7612895587691
Marca: Sika

Medida: 25 KG

- Se puede aplicar en espesor de 1 mm hasta 20 mm.
- Alta nivelación.
- Tiempo abierto 30 min.
- Baja formación de polvo.
- De fraguado rápido.

Descripción general

Descripción

Pavimento cementoso, modificado con plímeros, autonivelante y de endurecimiento muy rápido, para espesores 1 - 20 MM.

Usos

Es apto para relleno, alisado y nivelado de soportes previa aplicación de revestimientos:

Baldosas cerámicas revestimientos textiles y elásticos.

Parquet.

Para zonas residenciales y no industriales en interiores, así como zonas expuestas a tráfico de carretillas elevadoras.

Ventajas

Se puede aplicar en espesor de 1 mm hasta 20 mm.

Alta nivelación.

Tiempo abierto 30 min.

Baja formación de polvo.

De fraguado rápido.

Características

Medida 25 KG

Dimensiones

Peso artículo (kg) 25,00

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	25,00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,00
Producto empaquetado: alto (cm)	55,00
Presentación	Saco

Enlaces

pdf	Guia Productos
pdf	Ficha Técnica
pdf	Ficha Técnica