



SikaCeram-242 Rapid

Referencia: 466913
EAN-13: 8428868017817
Marca: Sika

Medida: 25 KG

- Excelente adherencia a la mayoría de los soportes (hormigón, mortero cementoso, piedra, ladrillo, etc.).
- Excelente adherencia sobre yeso/anhidrita cuando se imprima con Sika® Ceram-10 W Primer.
- Fácil de utilizar con excelente trabajabilidad y consistencia tixotrópica.

Descripción general

Descripción

Adhesivo cementoso rápido para la colocación de piezas cerámicas en capa fina – Clase C2FT

Usos

Adecuado para el pegado en continuo de piezas cerámicas en capa fina. Piezas de cerámica de pasta roja o blanca. Gres extrusionado o monococcion. Gres porcelánico, mosaico vítreo. Piedra natural. Baldosas de baja absorción, con problemas de adhesión con otros cementos cola.
Puede ser usado sobre: Hormigón, mortero, ladrillo, yeso (con imprimación), pacas de yeso y fibro-cemento. Suelos nivelados con morteros con contenido en anhidrita. Suelos de calefacción radiante. En general todos los soportes que puedan sufrir movimientos de retracción o expansión térmica.

Ventajas

Excelente adherencia a la mayoría de los soportes (hormigón, mortero cementoso, piedra, ladrillo, etc.).
Excelente adherencia sobre yeso/anhidrita cuando se imprima con Sika® Ceram-10 W Primer.
Fácil de utilizar con excelente trabajabilidad y consistencia tixotrópica.

Características

| | |
|--------|-------|
| Medida | 25 KG |
|--------|-------|

Dimensiones

| | |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 25,00 |
|--------------------|-------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 25,00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 24,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 55,00 |
| Presentación | Saco |



Enlaces

| | |
|-------|--------------------------------|
| pdf | Guia Productos |
| pdf | Folleto |
| pdf | Ficha Técnica |
| video | Video |