



SikaCeram-670 Elite

Referencia: 644067
 EAN-13: 7612895646718
 Marca: Sika

Color: ochre
 Medida: 5 KG

- Aplicación en vertical y horizontal. Repele el agua.
- Resistente a la abrasión.
- Alto grado de dureza.
- Resistente a rayos UV.
- Resistente a las heladas.

Descripción general

Descripción

Lechada de cemento premezclada que se presenta en bolsas, para el relleno de juntas. La mezcla proporciona una protección activa, mantiene estable los colores, resistente a la abrasión y repele el agua. Apto para aplicaciones interiores y exteriores. Para relleno de juntas de 2-12 mm.

Usos

Rejuntado de los siguientes tipos de azulejos y baldosas: Cerámica. Barro cocido. Mosaico de vidrio. Mármol y otras piedras naturales. Gres porcelánico.

Rejuntado de azulejos y baldosas para las siguientes aplicaciones exigentes: Suelos radiantes. Entornos Comerciales / Industriales / Residenciales.

Ventajas

Aplicación en vertical y horizontal. Repele el agua.
 Resistente a la abrasión.
 Alto grado de dureza.
 Resistente a rayos UV.
 Resistente a las heladas.
 Resistente a las manchas de hongos.
 Rapido secado y puesta en servicio.

Características

Color	ochre
Medida	5 KG

Acabados

Color	ochre
-------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	38,00
Presentación	Saco

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 27/03/2021

Enlaces

pdf	Guia Productos
pdf	Ficha Técnica
pdf	Ficha Técnica
video	Video