

QUIADSA FIJA+PLUS HT EXPRESS



8 425608 306606 >

Referencia: 52503646
EAN-13: 8425608306606
Marca: QUIADSA

COLOR: Blanco
CAPACIDAD: Cartucho 290 ml

- **Adhesión Rápida y Fuerte:** Su fórmula High Tack permite una adhesión inicial rápida, lo que reduce el tiempo de espera para continuar con otros pasos en cualquier proyecto.
- **Durabilidad y Resistencia:** Cura al entrar en contacto con la humedad, formando un sello duradero que es resistente a condiciones climáticas adversas, cambios de temperatura y desgaste mecánico.
- **Versatilidad:** Al ser compatible con una amplia gama de materiales, este adhesivo elimina la necesidad de utilizar múltiples tipos de pegamentos o selladores en un solo proyecto.
- **Facilidad de Uso:** Su formulación está diseñada para una aplicación sencilla, sin requerir mezclas complicadas o herramientas especiales. Esto ahorra tiempo y reduce la probabilidad de errores durante la aplicación.

Descripción general

Descripción

El Adhesivo elástico High Tack es un polímero de nueva generación MS (silano modificado) diseñado para proporcionar una adhesión rápida y efectiva en una amplia gama de superficies.

Su fórmula única cura por contacto con la humedad ambiental, transformando el material en un sellador elástico y duradero.

Este producto es ideal para aplicaciones industriales, construcción, automoción, y muchos otros sectores que requieren una fijación fuerte y flexible.

Resiste condiciones extremas, como cambios de temperatura y humedad, y es compatible con una amplia variedad de materiales, incluidos metales, plásticos y maderas.

Propiedades

Alto agarre inicial.

Sujeta en 5 segundos.

Alta calidad.

Resistencia al envejecimiento.

Resistencia a la intemperie.

Bajo olor.

No merma.

No amarillea.

Elasticidad permanente.

Exento de disolventes e isocianatos.

Exento de siliconas

Aplicaciones

Pegado directo, sujeción inmediata.

Ideal para trabajos donde se requiera gran fuerza de pegado y rapidez de sujeción.

Pegados de planchas galvanizadas, metales ferreos o no ferreos, elementos de caravanas o camiones.

Sellado elástico en la industria.

Sellado juntas entre materiales iguales y distintos como juntas entre elementos prefabricados, marco/obra, carpintería metálica, canales de desagües, instalaciones de aire acondicionados o frigoríficas.

Adhesión

Excelente adhesión sobre: Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales como aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc.., la mayoría de plásticos termoplásticos. (Excepto polietileno o PTFE) o termoendurecibles.

Buena adhesión sobre superficies húmedas.

Características

COLOR	Blanco
CAPACIDAD	Cartucho 290 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	10 min
Resistencia kg/10cm ²	280 kg
Flexibilidad	3.25
Dureza Shore	65

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

Enlaces

pdf	FT HT EXPRESS ES
-----	----------------------------------