



QUIADSA FIJA + PLUS TURBO

Referencia: 52503447
 EAN-13: 8425608304299
 Marca: QUIADSA

COLOR: Gris
 CAPACIDAD: Cartucho 290 ml

- **Curado Rápido:** Reduce significativamente el tiempo de espera antes de que el objeto o superficie pueda ser utilizado o sometido a esfuerzos, acelerando así la productividad.
- **Flexibilidad Post-Curado:** A diferencia de muchos adhesivos que se vuelven rígidos después del curado, este producto mantiene una elasticidad que le permite absorber impactos y resistir movimientos sin desprenderse o romperse.
- **Facilidad de Uso:** Al ser monocomponente, elimina la necesidad de mezclar o preparar el adhesivo antes de la aplicación, lo que lo hace conveniente y a prueba de errores.
- **Durabilidad:** Gracias a su capacidad de curado rápido combinado con su elasticidad post-curado, el usuario puede estar seguro de que las uniones durarán mucho tiempo, reduciendo la necesidad de reparaciones o reemplazos frecuentes.

Descripción general

Descripción

El adhesivo de polímero monocomponente de nueva generación es una fórmula avanzada que ofrece una unión elástica y duradera.

Diseñado con tecnología de vanguardia, este adhesivo se cura rápidamente, permitiendo que las partes unidas se manejen en un corto período de tiempo.

Al ser elástico, permite cierto grado de flexibilidad, lo que significa que las juntas o uniones pueden soportar movimientos leves sin romperse.

A pesar de ser monocomponente, presenta una fuerza adhesiva comparable a los sistemas multicomponentes, pero sin la necesidad de mezclar diferentes componentes antes de la aplicación.

Propiedades

Alto agarre inicial.
 Sujeta en 3 segundos.
 Alta calidad.
 Resistencia al envejecimiento.
 Resistencia a la intemperie.
 Bajo olor.
 No merma.
 No amarillea.
 Elasticidad permanente.
 Exento de disolventes e isocianatos.
 Exento de siliconas

Aplicaciones

Resistencia a la tracción y sujeción inmediata: 3 segundos.
 Pegado de planchas, metales férreos o no, elementos de caravanas o camiones, tejas, placas, azulejos, espejos, apliques, molduras.
 Sellado de cristales, canalizaciones, cubiertas, tejas, marcos PVC.
 Elasticidad permanente 250%.
 Resistencia tracción 400kg.

Secado rápido, en 20 minutos se puede manipular la pieza.

No descuelga.

Fácil aplicación.

Adhesión

Excelente adhesión sobre: Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales como aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc., la mayoría de plásticos termoplásticos. (Excepto polietileno o PTFE) o termoendurecibles.

Buena adhesión sobre superficies húmedas.

Características

COLOR	Gris
CAPACIDAD	Cartucho 290 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	8 min
Resistencia kg/10cm ²	400 kg
Flexibilidad	2.5
Dureza Shore	65

Acabados

Color	Gris
-------	------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

Enlaces

pdf	FT_TURBO_ES
video	video producto
video	TURBO BAJO AGUA HQ
video	TURBO Brick demo
video	video producto
video	video producto
video	video producto
video	video producto
video	video producto
video	video producto
video	video producto
video	video producto