



QUIADSA FIJA + PLUS S-100

Referencia: 52302030
EAN-13: 8425608102291
Marca: QUIADSA

CAPACIDAD: Tubo flexible 120 gr

- **Agarre Inicial Fuerte:** La alta viscosidad y la composición del producto garantizan un agarre inicial fuerte, reduciendo la necesidad de clamps o soportes adicionales durante el montaje.
- **Versatilidad:** Capaz de unir una amplia variedad de materiales, lo que lo hace ideal para múltiples aplicaciones en diferentes sectores.
- **Facilidad de Uso:** Su fórmula está diseñada para aplicarse de manera sencilla, lo que permite a los usuarios de todos los niveles conseguir un acabado profesional.
- **Ahorro de Tiempo:** Gracias a su rápido tiempo de secado y fuerte agarre inicial, los usuarios pueden completar proyectos más rápidamente.

Descripción general

Descripción

Este adhesivo de montaje en base solvente es un producto de alta viscosidad diseñado para proporcionar un agarre inicial fuerte y duradero.

Compuesto por una mezcla especial de polímeros y solventes, este adhesivo ofrece una fijación rápida y segura para una amplia variedad de materiales como madera, metal, plástico y más.

Su fórmula especializada permite un tiempo de secado rápido y una unión duradera, lo que lo convierte en una opción ideal para proyectos tanto de interior como de exterior.

Propiedades

Alta calidad
 Alto contenido en sólidos
 Gran poder de relleno
 Alta viscosidad
 No hace hilos
 Agarre inmediato
 Secado rápido

Aplicaciones

Especialmente indicado para la unión de materiales como rodapiés, maderas, zócalos, hormigón, yeso, corcho, metales, PVC, fijación de paneles.

Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción, todo tipo de maderas, No indicado para poliestireno expandido, polietileno, polipropileno o PTFE.

Características

CAPACIDAD	Tubo flexible 120 gr
Caducidad	24 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +35 °C
Resistencia a la temperatura	-2°C a +90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	5 seg
Resistencia kg/10cm2	500 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Tubo

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Adhesivos y selladores / Otros adhesivos y selladores / Adhesivos químicos (31201601)
--------	--

Enlaces

pdf	FT S-100 ES
pdf	Ficha Técnica - EAN: 8425608102291
video	video producto