



8 425608 103427 >

QUIADSA MS-AQUA

Referencia: 52503219
EAN-13: 8425608103427
Marca: QUIADSA

COLOR: Blanco
CAPACIDAD: Tubo flexible 125 ml

- **Resistencia a condiciones extremas:** Este sellador está diseñado para soportar condiciones acuáticas, químicas y climáticas extremas, haciéndolo ideal para sellar piscinas.
- **Poli-funcionalidad:** El sellador MS es compatible con una amplia gama de materiales como concreto, azulejos, cerámica y metal, lo que lo convierte en una solución versátil para diferentes aplicaciones.
- **Fácil de Aplicar:** Con su fórmula de fácil aplicación, los usuarios pueden completar el trabajo rápidamente, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- **Larga Durabilidad:** Este sellador tiene una larga vida útil, reduciendo la necesidad de reparaciones frecuentes y mantenimiento, lo que resulta en ahorros a largo plazo.

Descripción general

Descripción

El Sellador elástico de polímero de nueva generación MS (silano modificado), especialmente diseñado para piscinas, es un producto de alta calidad que ofrece resistencia al agua, agentes químicos, y condiciones extremas de clima. Este sellador ofrece un fuerte enlace en una amplia variedad de materiales, desde cerámica y azulejos hasta hormigón y metal.

Gracias a su formulación única, este sellador no solo tiene excelentes propiedades de adhesión, sino que también es elástico, lo que permite movimiento estructural sin pérdida de eficacia.

Su rápida curación y fácil aplicación lo convierten en la opción ideal para una amplia gama de trabajos de sellado en piscinas.

Propiedades

Alta calidad.

Resistencia al envejecimiento.

Resistencia a la intemperie.

Bajo olor.

No merma.

No amarillea.

Elasticidad permanente.

Exento de disolventes e isocianatos

Aplicaciones

Especial para piscinas de obra, de poliéster y portátiles

Pegado y sellado de gresites, azulejos, skimmers, fisuras y todo tipo de juntas y uniones.

Resiste el agua clorada y salada, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas

Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción, todo tipo de maderas, No indicado para poliestireno expandido, polietileno, polipropileno o PTFE.

Características

COLOR	Blanco
CAPACIDAD	Tubo flexible 125 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	15 min
Resistencia kg/10cm ²	300 kg
Flexibilidad	3.5
Dureza Shore	65

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Tubo flexible

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

Enlaces

pdf	FT MS-AQUA ES
video	video producto