

## QUIADSA PM-GREEN



8 425608 103403 >

Referencia: 52503221  
EAN-13: 8425608103403  
Marca: QUIADSA

COLOR: Verde  
CAPACIDAD: Cartucho 290 ml

- Ecológico:** Al estar exento de isocianatos, siliconas y disolventes, este sellador es una opción más sostenible y menos tóxica.
- Alta Flexibilidad y Durabilidad:** Gracias a su base de poliuretano silanizado, el sellador tiene una excelente capacidad para resistir condiciones climáticas adversas sin perder su integridad estructural.
- Facilidad de Uso:** Este sellador está formulado para ser fácil de aplicar, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo requerido para la instalación del césped artificial.
- Reducción de Costos de Mantenimiento:** Debido a su alta durabilidad y resistencia a las condiciones extremas, el usuario tendrá que gastar menos en reparaciones y mantenimiento a lo largo del tiempo.

### Descripción general

#### Descripción

El Sellador Elástico a base de Poliuretano Silanizado es una innovadora solución adhesiva diseñada especialmente para el césped artificial.

Este sellador cuenta con una fórmula única que está libre de isocianatos, siliconas y disolventes, lo que lo convierte en una opción más segura y ecológica.

Su capacidad de sellado elástico le permite adaptarse a variaciones de temperatura y humedad, asegurando un enlace duradero y resistente a condiciones extremas.

Ideal para una amplia variedad de aplicaciones, desde jardines residenciales hasta campos deportivos.

#### Propiedades

Alta calidad.

Resistencia al envejecimiento.

Resistencia a la intemperie.

Bajo olor.

No merma.

No amarillea.

Elasticidad permanente.

Exento de disolventes e isocianatos

#### Aplicaciones

Uso: juntas y remates de mantas de césped artificial.

Pegado y reparación de césped artificial en jardinería, paisajismo, en instalaciones deportivas como pistas de tenis, padel, campos de fútbol.

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción, todo tipo de maderas, No indicado para poliestireno expandido, polietileno, polipropileno o PTFE.

## Características

COLOR	Verde
CAPACIDAD	Cartucho 290 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	30 min
Resistencia kg/10cm <sup>2</sup>	200 kg
Flexibilidad	3.75
Dureza Shore	40

## Acabados

Color	Verde
-------	-------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

## Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

## Enlaces

video	<a href="#">video producto</a>
video	<a href="#">video producto</a>