

PM-GREEN



PM-GREEN



8 425608 305685 >

QUIADSA PM-GREEN

Referencia: 52503224
EAN-13: 8425608305685
Marca: QUIADSA

COLOR: Verde
CAPACIDAD: Lata 6 kg

- Ecológico:** Al estar exento de isocianatos, siliconas y disolventes, este sellador es una opción más sostenible y menos tóxica.
- Alta Flexibilidad y Durabilidad:** Gracias a su base de poliuretano silanizado, el sellador tiene una excelente capacidad para resistir condiciones climáticas adversas sin perder su integridad estructural.
- Facilidad de Uso:** Este sellador está formulado para ser fácil de aplicar, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo requerido para la instalación del césped artificial.
- Reducción de Costos de Mantenimiento:** Debido a su alta durabilidad y resistencia a las condiciones extremas, el usuario tendrá que gastar menos en reparaciones y mantenimiento a lo largo del tiempo.

Descripción general

Descripción

El Sellador Elástico a base de Poliuretano Silanizado es una innovadora solución adhesiva diseñada especialmente para el césped artificial.

Este sellador cuenta con una fórmula única que está libre de isocianatos, siliconas y disolventes, lo que lo convierte en una opción más segura y ecológica.

Su capacidad de sellado elástico le permite adaptarse a variaciones de temperatura y humedad, asegurando un enlace duradero y resistente a condiciones extremas.

Ideal para una amplia variedad de aplicaciones, desde jardines residenciales hasta campos deportivos.

Propiedades

Alta calidad.

Resistencia al envejecimiento.

Resistencia a la intemperie.

Bajo olor.

No merma.

No amarillea.

Elasticidad permanente.

Exento de disolventes e isocianatos

Aplicaciones

Uso: juntas y remates de mantas de césped artificial.

Pegado y reparación de césped artificial en jardinería, paisajismo, en instalaciones deportivas como pistas de tenis, padel, campos de fútbol.

Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción, todo tipo de maderas, No indicado para poliestireno expandido, polietileno, polipropileno o PTFE.

Características

COLOR	Verde
CAPACIDAD	Lata 6 kg
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	30 min
Resistencia kg/10cm ²	200 kg
Flexibilidad	3.75
Dureza Shore	40

Acabados

Color	Verde
-------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,48
Largo artículo (cm)	21
Ancho artículo (cm)	21
Alto artículo (cm)	22

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,48
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00
Presentación	Lata

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

Enlaces

video	video producto
video	video producto